



SKU: RFU-527 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}>Conector UHF hembra (SO-239) con mecanismo de anillo plegable diseñado para ensamblaje en cables coaxiales RG-58/U, RG-142/U y equivalentes de la serie 195. La construcción incorpora cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión, contacto central plateado para minimizar pérdidas por inserción, y aislante dieléctrico Delrin que garantiza estabilidad dieléctrica en aplicaciones de radiofrecuencia. El sistema de anillo plegable permite instalación eficiente sin requerir herramientas de compresión o soldadura complejas, optimizando tiempos de despliegue en infraestructuras de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 1.8px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Conector UHF hembra (SO-239) estándar de la industria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Modo de ensamble: anillo plegable (crimp type)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Cuerpo: bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Contacto central: plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Aislante dieléctrico: Delrin<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Cables compatibles: RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LP142, LMR-195, CNT-195<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>> Herramienta recomendada: CCT-03<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: en línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de retención: anillo plegable<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: radiofrecuencia y telecomunicaciones profesionales<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: plateado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante dieléctrico: Delrin<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: níquel/plata/Delrin<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-58/U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-142/U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LP-195, LP142, LMR-195, CNT-195<li style='padding: 6px 0;'>Herramienta recomendada: CCT-03</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad superior en entornos exigentes
Característica 2	Contacto central plateado que optimiza la conductividad eléctrica y calidad de señal
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para máxima confiabilidad de aislamiento RF
Característica 4	Diseño de anillo plegable que acelera el ensamblaje sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatibilidad con cables coaxiales LP-195, LMR-195, CNT-195 y familias RG-142
Característica 6	Construcción robusta para aplicaciones de radiofrecuencia y telecomunicaciones profesionales