



Conector UHF hembra / SO-239 / Roscable / RG-58/U / RG-142/U / Bronce niquelado / Teflón

SKU: RFU-520 Marca: RF INDUSTRIES,LTD

\$195.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Conector UHF hembra (SO-239) de rosca diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en instalaciones profesionales de telecomunicaciones. Compatible con cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U, este conector ofrece un ensamble mecánico robusto mediante sistema roscable que asegura una conexión estable y duradera en condiciones de operación exigentes. Su construcción en bronce niquelado proporciona resistencia anticorrosiva, mientras que el contacto central plateado garantiza máxima conductividad eléctrica con mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia completa una solución confiable para infraestructuras RF críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Conector UHF hembra compatible con interfaz estándar SO-239Especializado para cables coaxiales RG-58/U y RG-142/UModo de ensamble por rosca para instalación segura y estableCuerpo de bronce niquelado con protección anticorrosivaContacto central plateado para óptima conductividad eléctricaAislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica y dieléctrica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UHF hembra (SO-239)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Cables compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RG-58/U, RG-142/U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Modo de ensamble</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Roscable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material del cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bronce niquelado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Contacto central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plateado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Teflón</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con interfaz estándar SO-239
Característica 2	Diseñado para cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U
Característica 3	Ensamble roscable para instalación segura y estable
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado con protección anticorrosiva
Característica 5	Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica
Característica 6	Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica