



Conector UHF Macho / Compatibilidad RG-8/U y Derivados / Aislante de Teflón / Cuerpo de Bronce Plateado / Rosca Especial

SKU: RFU-501 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$125.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector UHF macho tipo PL-259 diseñado para instalaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales. Construido con cuerpo de bronce plateado y aislante dieléctrico de teflón que asegura bajas pérdidas de inserción y alta resistencia a condiciones ambientales exigentes. Su sistema de rosca especial proporciona acoplamiento mecánico firme, reduciendo riesgo de desconexiones accidentales en aplicaciones de telecomunicaciones, broadcasting y sistemas de comunicación móvil. Compatible con cables coaxiales de baja pérdida tipo RG-8/U y familias derivadas, incluyendo soluciones para redes inalámbricas y transmisión de RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conector UHF macho (PL-259) de alta calidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con múltiples cables coaxiales RG-8/U y derivados<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislante dieléctrico de teflón para mejor rendimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo de bronce plateado con máxima durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Adaptadores disponibles para RG-58/U, RG-142, RG-8/X y RG-59/U<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de rosca especial para conexión segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conector: UHF macho (PL-259)<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo de ensamble: Rosca especial<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislante dieléctrico: Teflón<li style='margin-bottom: 6px;'>Material del cuerpo: Bronce plateado<li style='margin-bottom: 6px;'>Material de la concha: Plateada<li style='margin-bottom: 6px;'>Contacto central: Plateado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cables</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>RG-8/U (Belden 8237)<li style='margin-bottom: 6px;'>RG-213/U (8267)<li style='margin-bottom: 6px;'>RG-214 (8268)<li style='margin-bottom: 6px;'>LMR-400<li style='margin-bottom: 6px;'>9913<li style='margin-bottom: 6px;'>CTN-400<li style='margin-bottom: 6px;'>7810<li style='margin-bottom: 6px;'>8214<li style='margin-bottom: 6px;'>RG8/U-SYS<li style='margin-bottom: 6px;'>RFLASH-1113</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptadores Requeridos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>RFU-530: Para cables RG-58/U y RG-142<li style='margin-bottom: 6px;'>RFU-531: Para cables RG-8/X y RG-59/U</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante dieléctrico de teflón para óptimo rendimiento eléctrico
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para máxima durabilidad mecánica
Característica 3	Rosca especial que garantiza conexión segura y estable
Característica 4	Amplia compatibilidad con cables coaxiales de baja pérdida
Característica 5	Adaptadores disponibles para RG-58/U, RG-142, RG-8/X y RG-59/U
Característica 6	Diseño PL-259 estándar para integración en infraestructuras RF existentes