



Conector UHF Macho / Plegable / Pin Cautivo / DC ~ 3 GHz / 50 Ω / Para RG-8, LMR400

SKU: EZ-400-UM-X Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$607.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector UHF macho de la serie EZ de Times Microwave diseñado para instalación sin herramientas de soldadura mediante pin cautivo integrado. El mecanismo plegable permite un montaje rápido y seguro en condiciones de campo, reduciendo el tiempo de conectorización en infraestructuras de RF. El contacto central con acabado de oro y plata garantiza estabilidad de impedancia y baja pérdida de inserción en aplicaciones de telecomunicaciones, broadcast y sistemas de radio profesionales. Construcción robusta que soporta vibración y choques mecánicos extremos según estándar IEC 60169-12.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector UHF macho con pin cautivo no soldableModo de ensamble: plegableCompatible con cables RG-8, Belden 9913 y LMR400Contacto central: oro plateadoImpedancia: 50 ΩRango de frecuencia: DC ~ 3 GHzTensión de aislamiento: 2000 VRMSResistencia de aislamiento: ≥10000 MΩVSWR: ≤1.30 (DC ~ 2.45 GHz)Pérdida de inserción: -0.1 x √f (dB, f en GHz)Tipo de contacto: spring fingerFuerza de retención: 120 lbsConectorización: rectoEstándar: IEC 60169-12Durabilidad: 500 ciclosResistencia a vibración y choques extremos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 50 ΩRango de frecuencia: DC ~ 3 GHzTensión de aislamiento: 2000 VRMSResistencia de aislamiento: ≥10000 MΩVSWR: ≤1.30 (DC ~ 2.45 GHz)Pérdida de inserción: -0.1 x √f (dB, f en GHz)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: spring fingerFuerza de retención: 120 lbsConectorización: rectoEstándar: IEC 60169-12Durabilidad: 500 ciclosResistencia a vibración y choques extremos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cables compatibles: RG-8, Belden 9913, LMR400Contacto central: oro plateadoModo de ensamble: plegablePin cautivo no soldable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin soldadura con pin cautivo integrado
Característica 2	Compatible con cables RG-8, Belden 9913 y LMR400
Característica 3	Diseño plegable para montaje rápido en campo
Característica 4	Contacto central de oro y plata para baja pérdida
Característica 5	Resistencia a vibración y choques mecánicos extremos
Característica 6	VSWR ?1.30 hasta 2.45 GHz para señal estable