



SKU: EP-XLRF Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Conectores

\$22.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Conector XLR de 3 pines en configuración hembra diseñado para aplicaciones de audio profesional. Incorpora mecanismo de bloqueo con pestillo que asegura la conexión frente a desconexiones involuntarias en escenarios de uso intensivo.

Los contactos de soldadura permiten terminación firme con cables de hasta 2.5 mm² (14 AWG), mientras que el sistema de sujeción ajustable admite diámetros de cable entre 3.5 y 8.0 mm. Especificado para operación en rangos de temperatura de -30 °C a +80 °C, con capacidad de conducción de 16 A por contacto y valores de resistencia optimizados para preservar la integridad de la señal en instalaciones de micrófonos, mezcladoras y equipamiento de audio profesional.

<p></p><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conexión: XLR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: Hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dispositivo de bloqueo: Pestillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cableado: Contactos de soldadura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior del cable: 3.5 - 8.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño del cable máximo: 2.5 mm² / 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente nominal por contacto: 16 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desempeño Eléctrico<ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);'>Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);'>Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: XLR 3 pines hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable ajustable: 3.5 - 8.0 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable máximo: 2.5 mm² / 14 AWG<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura operativa: -30 °C a +80 °C</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo con pestillo que evita desconexiones accidentales durante uso profesional
Característica 2	Rango de temperatura -30 °C a +80 °C para ambientes exigentes
Característica 3	Ajuste de cable de 3.5 a 8.0 mm que adapta diversos diámetros sin herramientas adicionales
Característica 4	Corriente nominal de 16 A por contacto que soporta equipos de alta potencia
Característica 5	Resistencia de contacto ? 3 m? que garantiza transmisión de señal limpia y estable
Característica 6	Resistencia de aislamiento > 10 G? que protege contra interferencias y fugas eléctricas