



Conector XLR / 3 Pines Macho / Rango Térmico -30°C a +80°C / Corriente 16 A / Diámetro Cable 3.5-8.0 mm

SKU: EP-XLRM Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Conectores

\$17.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector XLR de 3 pines en configuración macho diseñado para aplicaciones de audio profesional. Incorpora contactos de soldadura que admiten cable de hasta 2.5 mm² (14 AWG), con sistema de pestillo de seguridad que previene desconexiones accidentales durante operación. El rango térmico extendido de -30°C a +80°C permite su uso en entornos de producción audiovisual, instalaciones fijas y escenarios con condiciones térmicas variables. Resistencia de aislamiento inicial superior a 10 GΩ y resistencia de contacto ≤ 3 mΩ garantizan integridad de señal en conexiones de micrófonos, mezcladoras y equipamiento de audio profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conexión: XLR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: Macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cableado: Contactos de soldadura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dispositivo de bloqueo: Pestillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior del cable: 3.5 - 8.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño del cable: Máx. 2.5 mm² / Máx. 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -30°C a +80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente nominal por contacto: 16 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente nominal por contacto: 16 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: XLR macho, 3 pines</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de cable: 3.5 - 8.0 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tamaño máximo de cable: 2.5 mm² (14 AWG)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bloqueo: Pestillo de seguridad</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cableado: Contactos de soldadura</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambientales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -30°C a +80°C</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pestillo de seguridad integrado para conexiones firmes
Característica 2	Contactos de soldadura compatibles con cable hasta 2.5 mm² (14 AWG)
Característica 3	Resistencia de aislamiento inicial superior a 10 G?
Característica 4	Resistencia de contacto ? 3 m? para señal limpia
Característica 5	Ajuste de diámetro de cable de 3.5 a 8.0 mm
Característica 6	Operación confiable en ambientes extremos de -30°C a +80°C