



Conector XLR Hembra / 3 Polos / Montaje Vertical PCB / Carcasa Metálica / Pines Chapados en Oro / Diseño Compacto

SKU: SCADF3-V Marca: SEETRONIC Categoría: Accesorios

\$56.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Receptáculo XLR hembra de 3 polos diseñado para montaje vertical en placa de circuito impreso (PCB). Solución compacta y de alta densidad para sistemas de audio profesional que requiere conexiones robustas y confiables en espacios reducidos. La carcasa metálica proporciona durabilidad mecánica, mientras que los pines chapados en oro aseguran transmisión de señal óptima y resistencia a la corrosión. El sistema de tierra avanzado garantiza compatibilidad electromagnética y protección contra ruido en instalaciones críticas.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector XLR de 3 pines tipo receptáculo hembra</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje vertical para placa de circuito impreso (PCB)</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación diseñada para montarse desde la parte posterior del panel</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa metálica de alta resistencia</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pestillo de acero (latch lock) para acoplamiento seguro y firme</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pines chapados en oro para excelente conductividad y prevención de oxidación</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contacto de tierra independiente hacia la carcasa del conector acoplado y hacia el panel frontal</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño ultra compacto</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de conexión: XLR de 3 pines</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de conector: Receptáculo hembra</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pines chapados en oro</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexión a tierra avanzada con contacto independiente</li*></ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecánico y Eléctrico</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Montaje: Vertical para PCB</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación: Desde la parte posterior del panel</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carcasa metálica de alta resistencia</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pestillo de acero (latch lock)</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño ultra compacto</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector XLR hembra de 3 polos SCADF3V</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pines chapados en oro para conductividad superior y protección contra oxidación
Característica 2	Montaje vertical en PCB para integración de alta densidad
Característica 3	Carcasa metálica con pestillo de acero para acoplamiento seguro
Característica 4	Contacto de tierra independiente hacia carcasa y panel frontal
Característica 5	Instalación por parte posterior del panel para fijación limpia
Característica 6	Diseño ultra compacto que optimiza espacio en equipos profesionales