



Conector XLR Hembra / Carcasa Metálica Negra / Contactos Chapados en Plata / Abrazaderas 3.5-8 mm / Diseño Compacto Sin Anillo

SKU: SCMF3-B Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$65.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector XLR hembra diseñado para aplicaciones profesionales de audio y transmisión de señal. Incorpora contactos chapados en plata que garantizan conductividad eléctrica óptima y resistencia a la oxidación. La carcasa metálica con rosca interna proporciona estabilidad mecánica superior en condiciones de uso exigentes. Su diseño compacto sin anillo reduce el espacio ocupado en paneles y racks, facilitando instalaciones en entornos con alta densidad de conectores. El sistema de sellado de poliuretano protege el punto de flexión del cable, extendiendo la vida útil de la conexión.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: XLR hembra <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: Metálica, color negro <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos: Chapados en plata <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Compacto sin anillo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funda: Color con manga de sellado de poliuretano <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Abrazaderas: Ajustables para cables de 3.5 a 8 mm <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rosca interna en carcasa para mayor durabilidad <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación suave con nuevo diseño mecánico </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contactos chapados en plata <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Máxima conductividad eléctrica <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Operación mecánica suave <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alta resistencia a la oxidación </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa metálica color negro <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño compacto sin anillo <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rosca interna de alta resistencia <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sello de poliuretano en funda <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Abrazaderas para cable 3.5-8 mm </div> </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector XLR hembra <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Abrazaderas ajustables incluidas </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en plata para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Carcasa metálica con rosca interna de alta resistencia mecánica
Característica 3	Diseño compacto sin anillo para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Sistema de sellado de poliuretano que protege el cable al doblarse
Característica 5	Abrazaderas ajustables para cables de 3.5 a 8 mm de diámetro
Característica 6	Fundas de color intercambiables para identificación de circuitos