



Conector XLR Macho / 3 Polos / Montaje Vertical PCB / Carcasa Metálica / Pines Chapados en Oro / Diseño Ultra Compacto

SKU: SCADM3-V Marca: SEETRONIC Categoría: Accesorios

\$51.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector XLR macho de 3 pines tipo receptáculo diseñado para montaje vertical en placa de circuito impreso (PCB). Su construcción de carcasa metálica de alta resistencia integra un pestillo de acero que asegura un acoplamiento firme con el conector acoplado. Los pines chapados en oro garantizan una conductividad eléctrica óptima y previenen la oxidación en entornos de uso continuo. El diseño incorpora un contacto de tierra independiente dirigido tanto hacia la carcasa del conector acoplado como hacia el panel frontal, mejorando la protección contra interferencias. Su formato ultra compacto permite una alta densidad de empaque en equipos de audio profesional, racks y consolas donde el espacio es crítico. La instalación desde la parte posterior del panel facilita un ensamblaje ordenado y de fácil mantenimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conexión: XLR de 3 pinesTipo de conector: Receptáculo machoMontaje: Vertical para placa de circuito impreso (PCB)Instalación: Desde la parte posterior del panelSistema de bloqueo: Pestillo de acero (latch lock)Conexión a tierra: Contacto independiente hacia carcasa y panel frontal</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: Metal de alta resistenciaPines: Chapados en oroPestillo: AceroDiseño: Ultra compacto, alta densidad de empaque</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical en PCB para integración de alta densidad
Característica 2	Carcasa metálica con pestillo de acero para acoplamiento seguro
Característica 3	Pines chapados en oro para conductividad superior y resistencia a la oxidación
Característica 4	Conexión a tierra avanzada hacia carcasa y panel frontal
Característica 5	Instalación por la parte posterior del panel para ensamblaje limpio
Característica 6	Diseño ultra compacto para aplicaciones con espacio reducido