



Conexión de Tubería a Canaleta / Salidas 1/2", 3/4", 1" y 1 1/4" / Material ABS / Radio de Curvatura 1" / UL94V-0 / 145 x 72.6 x 20 mm

SKU: T45EEIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$441.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conexión de transición de tubería a canaleta para la serie T-45, diseñada para enrutar, proteger y ocultar cables de voz, video, fibra óptica e instalaciones eléctricas en entornos profesionales. Fabricada en ABS rígido de color blanco mate con resistencia a impactos y clasificación de inflamabilidad UL94V-0. El diseño de dos caras permite la gestión de múltiples cables simultáneamente, mientras que el radio de curvatura mínimo de 1 pulgada preserva las especificaciones de rendimiento para cableado de fibra óptica. Cumple con estándares TIA/EIA y está UL Listed 95425 conforme al artículo 388 del NEC, garantizando su uso en instalaciones de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, control de acceso, automatización y distribución eléctrica.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño de dos caras para múltiples cables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: ABS rígido, color blanco mate<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Flamabilidad: UL94V-0<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumple estándares TIA/EIA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aprobación: UL Listed 95425<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• NEC: Artículo 388<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: 145 x 72.6 x 20 mm (ancho x alto x largo)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Salidas compatibles: 1/2", 3/4", 1" y 1 1/4"<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Normativa</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Radio de curvatura mínimo: 1'<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Flamabilidad: UL94V-0<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándares: TIA/EIA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">UL Listed: 95425<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEC: Artículo 388<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia: Impactos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 145 x 72.6 x 20 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Dos caras</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Telecomunicaciones: Voz, video, datos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Seguridad: Alarmas, control de acceso<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Automatización y control<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalaciones eléctricas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutamiento de múltiples cables en una sola pieza
Característica 2	Material ABS resistente a impactos para instalaciones de alto tráfico
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada que protege integridad de fibra óptica
Característica 4	Cumplimiento UL94V-0 y estándares TIA/EIA para infraestructura certificada
Característica 5	Compatibilidad con cuatro diámetros de salida estándar de tubería
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos