



Conector de Tubería a Canaleta / Salidas 1/2", 3/4", 1" y 1 1/4" / PVC Rígido / UL94V-0 / TIA/EIA / Color Blanco Mate

SKU: T70EEIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$719.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de transición de tubería a canaleta de la serie T-70, diseñado para enrutar, proteger y ocultar cables de voz, video, fibra óptica y eléctricos en instalaciones profesionales. Fabricado en PVC rígido con acabado blanco mate, incorpora un diseño de dos caras que maximiza la versatilidad durante la instalación. Cumple con los estándares TIA/EIA para telecomunicaciones y cuenta con clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4, garantizando seguridad en entornos comerciales e industriales. Aprobado por UL Listed 95425 para aplicaciones bajo el NEC Artículo 388.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño de dos caras para máxima versatilidad en enrutamientoMaterial: PVC rígido, color blanco mateResistencia a impactos con flamabilidad UL94V-0; FT4Radio de curvatura mínimo: 1 pulgadaCumple estándares TIA/EIA para telecomunicacionesCompatibilidad con múltiples tamaños de tubería: 1/2', 3/4', 1' y 1 1/4'Aprobación: Canaleta UL Listed 95425NEC: Artículo 388</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Flamabilidad: UL94V-0Clasificación FT4Cumple estándares TIA/EIAAprobación UL Listed: 95425NEC Artículo 388Resistencia a impactos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material: PVC rígidoColor: Blanco mateRadio de curvatura mínimo: 1 pulgadaDiseño de dos carasSalidas de tubería: 1/2', 3/4', 1', 1 1/4'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)Instalaciones eléctricas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para máxima versatilidad en enrutamiento
Característica 2	Compatibilidad con múltiples diámetros de tubería en un solo conector
Característica 3	Protección UL Listed para instalaciones NEC Artículo 388
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de fibra óptica
Característica 5	Aprobación FT4 para instalaciones de telecomunicaciones y datos
Característica 6	Ocultamiento integrado de cables de voz, video, datos y eléctricos