



SKU: RAF10IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$39.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Conexión en ángulo recto de 90° diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie LD10. Fabricada en material ABS resistente a impactos con acabados lisos que mantienen su integridad estética y funcional a lo largo del tiempo. El diseño tipo bisagra incorpora cinta adhesiva que permite una instalación rápida sin necesidad de herramientas, reduciendo tiempos de despliegue en campo. Cumple con los estándares de flamabilidad UL94V-0 y FT4, proporcionando una capa adicional de seguridad en instalaciones de infraestructura crítica. Su rango térmico de 0 a 50°C la hace apta para diversos entornos interiores. Solución económica para el enrutamiento de cables de bajo voltaje en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad, control de acceso y automatización sobre paredes, techos o pisos.</p>
<h3>Características</h3>

• Tipo: Conexión en ángulo recto 'L' de 90°
• Material: ABS resistente a impactos
• Color: Blanco mate
• Temperatura de operación: 0 a 50°C
• Aplicaciones: Cableado de bajo voltaje, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)
• Desempeño
• Rango térmico: 0 a 50°C
• Flamabilidad: UL94V-0
• Flamabilidad: FT4
• Físicas / Eléctricas
• Instalación: Tipo bisagra con cinta adhesiva
• Contenido del Paquete
• Conexión en ángulo recto 'L'

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con diseño tipo bisagra y cinta adhesiva
Característica 2	Material ABS resistente a impactos con acabados lisos duraderos
Característica 3	Cumplimiento de estándares UL94V-0 y FT4 para mayor seguridad contra incendios
Característica 4	Rango térmico ampliado de 0 a 50°C para diversos ambientes operativos
Característica 5	Solución económica para cableado de bajo voltaje en múltiples superficies
Característica 6	Compatible con canaletas no metálicas serie LD para telecomunicaciones y seguridad