



Conexión en Ángulo Recto / 90° / ABS / UL94V-0 / FT4 / Temperatura 0 a 50°C / Compatible Canaleta LD10

SKU: RAF10WH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$49.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width:100%;margin:0 auto;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='margin-bottom:30px;'><p style='text-align:justify;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>La conexión en ángulo recto está diseñada para integrarse con la canaleta no metálica LD10, facilitando cambios de dirección de 90° en instalaciones de cableado estructurado de bajo voltaje sobre paredes, techos o pisos. Fabricada en ABS con acabado liso, ofrece alta resistencia a impactos y condiciones mecánicas adversas sin comprometer la integridad de los conductos ni cables internos. Incorpora un sistema de bisagra de una pieza junto con cinta adhesiva integrada que elimina la necesidad de herramientas durante el montaje. Su clasificación de flamabilidad UL94 V-0 y FT4 garantiza un comportamiento seguro ante exposición a llamas en entornos interiores. Opera dentro de un rango de temperatura de 0 a 50 °C, siendo adecuada para aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad, automatización y control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom:20px;'><h3 style='font-size:18px;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left:20px;margin:0;list-style-type:disc;'><li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Conexión tipo codo de 90° para canaleta no metálica serie LD10<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Fabricada en ABS resistente a impactos con acabado liso<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Diseño tipo bisagra de una pieza sin herramientas<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Cinta adhesiva integrada para fijación inmediata<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Clasificación de flamabilidad UL94 V-0 y FT4<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Rango de temperatura operativa de 0 a 50 °C<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Color blanco para integración estética en interiores</div><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;margin-bottom:30px;'><div style='flex:1;min-width:250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;border-radius:6px;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left:20px;margin:0;list-style-type:disc;'><li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Ángulo de conexión: 90°<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Rango de temperatura operativa: 0 a 50 °C<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Clasificación de flamabilidad: UL94 V-0, FT4<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Aplicaciones recomendadas: Enrutamiento de cables de bajo voltaje sobre pared, techo o piso; instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos) y de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div><div style='flex:1;min-width:250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;border-radius:6px;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left:20px;margin:0;list-style-type:disc;'><li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Material: ABS<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Acabado: Liso, resistente a daños y alteraciones<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Resistencia mecánica: Resistente a impactos<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Método de instalación: Diseño tipo bisagra de una pieza con cinta adhesiva integrada; montaje sin herramientas<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Compatibilidad: Canaleta no metálica serie LD10</div><div style='flex:1;min-width:250px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;border-radius:6px;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left:20px;margin:0;list-style-type:disc;'><li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Conexión en ángulo recto (1 unidad)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas gracias a diseño bisagra
Característica 2	Cinta adhesiva integrada para montaje rápido en superficies
Característica 3	Resistencia a impactos y condiciones mecánicas adversas
Característica 4	Enrutamiento limpio en esquinas con acabado liso profesional
Característica 5	Clasificación contra fuego para entornos interiores seguros
Característica 6	Solución económica para enrutar cables de bajo voltaje