



Conexión en Ángulo Recto / 90° para Canaleta LD3 / ABS / Blanco Mate / UL94V-0 / FT4

SKU: RAF3IW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$29.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión en ángulo recto de 90° diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie LD3. Fabricada en ABS con acabado blanco mate, esta pieza permite cambios de dirección en instalaciones de cableado estructurado sin requerir herramientas adicionales. El mecanismo tipo bisagra facilita el montaje rápido en paredes, techos o pisos, mientras que su resistencia a impactos y superficie lisa garantizan durabilidad en entornos de uso continuo. Cumple con estándares de flamabilidad UL94V-0 y FT4, con rango de operación de 0 a 50°C. Aplicable en infraestructuras de telecomunicaciones (voz, datos, video) y sistemas de seguridad y control como automatización, alarmas y control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño tipo bisagra para instalación sin herramientasMaterial ABS con acabado blanco mateResistencia a impactos y superficies lisas sin alteraciónÁngulo de 90° para canaleta LD3Flamabilidad UL94V-0; FT4Temperatura de operación: 0 a 50°CSolución para enrutamiento de cables de bajo voltaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo: 90°Flamabilidad: UL94V-0; FT4Temperatura de operación: 0 a 50°CAplicación: cables de bajo voltaje</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: ABSColor: blanco mateAcabado: liso, resistente a impactosDiseño: tipo bisagra, una sola pieza</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en ángulo recto para canaleta LD3</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas por diseño tipo bisagra
Característica 2	Resistencia a impactos con acabados lisos duraderos
Característica 3	Compatible con canaletas no metálicas serie LD
Característica 4	Flamabilidad UL94V-0 y FT4 para entornos seguros
Característica 5	Operación estable de 0 a 50°C
Característica 6	Enrutamiento de cables de bajo voltaje sobre cualquier superficie