



Conexión en Ángulo Recto / 90° para Canaleta LD5 / ABS Resistente a Impactos y UV / UL94V-0 FT4 / Sin Herramientas / Blanco Mate

SKU: RAFSIW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$35.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión en ángulo recto de 90° diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie LD5. Fabricada en ABS con resistencia a impactos y radiación UV, esta pieza monoblock incorpora una bisagra sin herramientas y cinta adhesiva integrada que simplifica la instalación en superficies de pared, techo o piso. Su acabado liso protege la integridad del cableado durante el enrutamiento, mientras que las certificaciones UL94V-0 y FT4 garantizan cumplimiento en entornos con regulaciones de seguridad contra incendios. Opera en rangos de temperatura de 0 a 50°C, siendo apta para infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, control de acceso y automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de bisagra monoblock sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cinta adhesiva integrada para instalación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ABS resistente a impactos y UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL94V-0 y FT4 de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo recto 90° para canaletas LD5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad universal con sistemas de cableado bajo voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado liso que no sufre daño o alteración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Ángulo: 90°<li style='padding: 6px 0;'>• Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia UV: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: ABS<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Blanco mate<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de canaleta: LD5<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Bisagra monoblock</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Conexión en ángulo recto 'L'<li style='padding: 6px 0;'>• Cinta adhesiva integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra monoblock y cinta adhesiva integrada
Característica 2	Resistencia a impactos y degradación UV para mayor durabilidad
Característica 3	Certificación UL94V-0 y FT4 para instalaciones con requisitos de seguridad eléctrica
Característica 4	Enrutamiento limpio de cables de bajo voltaje en pared, techo o piso
Característica 5	Compatible con sistemas de telecomunicaciones, seguridad y automatización
Característica 6	Acabado liso que evita daños durante el paso de cables