



Conexión en Ángulo Recto / 90° para Canaleta LD5 / ABS Blanco / Adhesivo Sin Herramientas / UL94V-0 FT4

SKU: RAF5WH-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$46.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión en ángulo recto de 90° diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie LD5. Fabricada en ABS con acabado blanco mate, incorpora un diseño de bisagra en una sola pieza que elimina componentes móviles y reduce puntos de falla potenciales. La cinta adhesiva integrada permite montaje directo sobre paredes, techos o pisos sin requerir herramientas adicionales. Su construcción resistente a impactos y superficie lisa minimizan el riesgo de daño mecánico o alteración estética durante la operación. Certificada bajo normas UL94V-0 y FT4 de flamabilidad, es apta para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso en entornos interiores con temperaturas de 0 a 50°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de bisagra en una sola pieza<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinta adhesiva para instalación sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al impacto y acabados lisos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL94V-0 y FT4 de flamabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material ABS en color blanco mate<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de 90° para canaleta LD5<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de conexión: 90°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al impacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco mate<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Liso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Canaleta LD5</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión en ángulo recto 'L' RAF5WHE</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Diseño bisagra en una pieza sin puntos de falla mecánica
Característica 3	Acabado liso resistente a impactos y daños superficiales
Característica 4	Certificación UL94V-0 y FT4 para entornos con requerimiento de baja inflamabilidad
Característica 5	Compatible exclusivamente con canaletas no metálicas serie LD5
Característica 6	Operación garantizada de 0 a 50°C para instalaciones interiores