



Conexión en T para Canaleta / ABS UL94V-0 FT4 / Radio de Curvatura 1 in / Adhesivo Integrado / 0 a 50°C / Blanco Mate

SKU: TF3IW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$38.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conexión en 'T' diseñada para integrarse con canaletas de la serie LD3, fabricada en ABS con clasificación UL94V-0 FT4 que garantiza resistencia a la propagación de llamas. Su estructura bisagra monopieza incorpora cinta adhesiva para fijación inmediata sin requerir herramientas adicionales. El material ABS ofrece alta resistencia a impactos con acabado liso que mantiene su integridad estética y funcional. Cumple con estándares TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones industriales. Soporta temperaturas de operación de 0 a 50°C. Solución económica para enrutamiento de cableado de bajo voltaje en aplicaciones de vídeo, voz, datos, automatización, alarmas y control de acceso sobre superficies de pared, techo o piso.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño: Conexión en 'T' para canaleta LD3<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Color: Blanco mate<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: ABS con clasificación UL94V-0; FT4<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fijación: Bisagra monopieza con cinta adhesiva integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Radio de curvatura: Mínimo 1 pulgada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cumplimiento: Estándares TIA/EIA para telecomunicaciones<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: Vídeo, voz, datos, automatización, alarmas, control de acceso</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia: Impactos, acabado liso<li style="padding: 6px 0;">Temperatura: 0 a 50°C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: ABS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Blanco mate<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Radio de curvatura: Mínimo 1 in<li style="padding: 6px 0;">Compatibilidad: Canaleta LD3</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Método: Sin herramientas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fijación: Cinta adhesiva integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Bisagra monopieza<li style="padding: 6px 0;">Superficies: Pared, techo, piso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas por diseño bisagra monopieza
Característica 2	Cinta adhesiva integrada para montaje inmediato
Característica 3	Resistencia a impactos con acabado liso durable
Característica 4	Cumplimiento TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 5	Operación garantizada de 0 a 50°C en ambientes exigentes
Característica 6	Enrutamiento de bajo voltaje para voz, datos, vídeo y control