



Conexión en T para Canaleta / Sin Herramientas / ABS Resistente a Impactos / UL94V-0 / 0 a 50°C / Blanco Mate

SKU: TF51W-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$42.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión en 'T' diseñada para integrarse con canaletas de la serie LD5, fabricada en ABS con bisagra monopieza que permite instalación rápida sin requerir herramientas ni elementos de fijación adicionales. El material ofrece resistencia a impactos mecánicos y presenta un acabado liso antiarañazos que mantiene su apariencia en condiciones de uso continuo. Cumple con certificación UL94V-0 y estándar FT4 para aplicaciones que requieren retardancia a la llama. Su rango térmico de operación de 0 a 50°C la hace apta para entornos interiores de telecomunicaciones, seguridad y control. Solución económica para enrutamiento de cableado de bajo voltaje sobre paredes, techos o pisos en instalaciones de vídeo, voz, datos, automatización, alarmas y control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño monopieza con bisagra integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida sin herramientas ni tornillos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ABS resistente a impactos y golpes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado liso antiarañazos y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL94V-0 y estándar FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico ampliado de 0 a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con canaleta LD5<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco mate</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: ABS<li style='padding: 6px 0;'>Color: Blanco mate<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Monopieza con bisagra integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conexión en 'T' para canaleta LD5</div></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutamiento de cableado de bajo voltaje sobre pared, techo o piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas ni tornillos
Característica 2	Bisagra integrada de una sola pieza
Característica 3	ABS resistente a impactos y golpes
Característica 4	Acabado liso antiarañazos y duradero
Característica 5	Certificación UL94V-0 y estándar FT4 para seguridad
Característica 6	Rango térmico ampliado de 0 a 50°C para diversos ambientes