



Conexión para Techo Falso/Entrada / Canaleta LD10 / ABS Blanco Mate / UL94V-0 FT4 / Radio de Curvatura 1 in / 0 a 50°C / TIA/EIA

SKU: DCF10IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$45.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión para techo falso y entrada diseñada para integrarse con canaleta LD10 en instalaciones de infraestructura de cableado estructurado. El mecanismo de bisagra habilita montaje sin herramientas, reduciendo tiempos de instalación en proyectos de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Cumple con clasificación de inflamabilidad UL94V-0 y FT4, con rango de operación de 0 a 50°C y conformidad con estándares TIA/EIA para aplicaciones de voz, datos y video.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de bisagra con instalación sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ABS con acabado blanco mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flamabilidad UL94V-0; FT4 para mayor seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación de 0 a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándares TIA/EIA para telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Radio de curvatura: Mínimo 1 in</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándares: TIA/EIA</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: ABS</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco mate</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Canaleta LD10</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Enrutamiento de cables de bajo voltaje sobre pared, techo o piso</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas por diseño de bisagra
Característica 2	Enrutamiento sencillo de cables de bajo voltaje
Característica 3	Compatible con instalaciones de telecomunicaciones
Característica 4	Apta para seguridad, automatización y control de acceso
Característica 5	Protección contra inflamabilidad UL94V-0 y FT4
Característica 6	Cumplimiento de estándares TIA/EIA para infraestructura de red