



Accesorio para Canaleta / Conexión para Techo Falso / Para Canaleta LD10 / ABS / UL94V-0 / FT4 / Blanco

SKU: DCF10WH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$58.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El accesorio DCF10WHX es una conexión para techo falso/entrada diseñada para integrarse con la canaleta no metálica LD10. Fabricada en ABS resistente a impactos con acabado liso, esta pieza incorpora un sistema de bisagra monopieza con cinta adhesiva que permite una instalación rápida y sin herramientas. Su radio de curvatura mínimo de 25.4 mm garantiza el cumplimiento de los estándares TIA/EIA para la protección de la integridad de los cables de bajo voltaje. Además, cuenta con certificaciones UL94V-0 y FT4 que aseguran una alta resistencia a la propagación de llamas, mientras que su rango de operación de 0 a 50 °C la hace apta para diversos entornos interiores. Es una solución técnica ideal para enrutar infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo voz, datos y video, así como sistemas de seguridad y control.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño bisagra monopieza con cinta adhesiva sin herramientasMaterial ABS resistente a impactos con durabilidad prolongadaCertificación UL94V-0 y FT4 para seguridad contra incendiosRadio de curvatura mínimo 25.4 mm conforme estándar TIA/EIAFuncionamiento en rango de 0 a 50 °CSolución económica para cableado de bajo voltaje en múltiples superficiesAplicaciones en telecomunicaciones (voz, datos, video) y sistemas de seguridad y control</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Radio de curvatura mínimo: 25.4 mmEstándar: TIA/EIAClasificación de inflamabilidad: UL94V-0Clasificación FT4 para propagación de fuegoTemperatura de operación: 0 a 50 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de producto: Conexión para techo falso/entradaCompatibilidad: Canaleta LD10Material: ABSColor: BlancoAcabado: Liso, resistente a impactosInstalación: Bisagra monopieza con cinta adhesiva sin herramientas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Instalaciones sobre pared, techo o pisoCableado de bajo voltajeInfraestructura de telecomunicaciones: voz, datos y videoSistemas de seguridad y controlAutomatización de edificios</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas mediante bisagra adhesiva
Característica 2	ABS resistente a impactos para ambientes de alto tráfico
Característica 3	Certificación UL94V-0 y FT4 contra propagación de fuego
Característica 4	Radio de curvatura 25.4 mm conforme estándar TIA/EIA
Característica 5	Operación estable en rango térmico de 0 a 50 °C
Característica 6	Enrutamiento versátil para telecomunicaciones, seguridad y control