



Conexión para Techo Falso / Canaleta LD3 / ABS UL94V-0 / Adhesivo Integrado / 0 a 50°C

SKU: DCF3IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$45.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión especializada para techo falso y entrada diseñada para integrarse con canaleta LD3 en instalaciones de infraestructura de cableado estructurado. Fabricada en ABS con acabado blanco mate y clasificación de flamabilidad UL94V-0; FT4, este componente permite transiciones seguras entre superficies de techo y canaletas de distribución. El diseño de bisagra de una pieza incluye adhesivo integrado que simplifica el montaje sin requerir herramientas adicionales. Su construcción resistente a impactos con acabado liso preserva la integridad estética en entornos profesionales. El radio de curvatura mínimo de 1 pulgada protege la integridad de los cables de fibra óptica y cobre durante el enrutamiento. Opera en temperaturas de 0 a 50°C y cumple con estándares TIA/EIA para aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad, control de acceso y automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño bisagra de una pieza con adhesivo incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a impactos con acabado liso sin alteraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material ABS color blanco mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación de flamabilidad UL94V-0; FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple estándares TIA/EIA para telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>MaterialBlanco mate</div><div style='margin-bottom: 10px;'>FlamabilidadUL94V-0; FT4</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia mecánicaResistente a impactos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Acabado superficial1 pulgada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificas de Operación</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de operación0 a 50°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'>CompatibilidadCanaleta LD3</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de instalaciónTecho falso / Entrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Método de fijaciónAdhesivo incluido (diseño bisagra)</div></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Infraestructura soportadaCables de bajo voltaje</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Superficies de montajePared, techo o piso</div><div style='margin-bottom: 10px;'>TelecomunicacionesVideo, voz, datos</div><div>Seguridad y controlAutomatización, alarmas, control de acceso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño bisagra de una pieza con adhesivo incluido para instalación rápida
Característica 2	Acabado liso resistente a impactos que mantiene estética profesional
Característica 3	Material ABS con clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de cables
Característica 5	Cumple estándares TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Compatible con enrutamiento de cables de bajo voltaje en múltiples superficies