



Congelador Solar / 100 Litros / 12/24 VCC / 75 W / -15 a -25°C / R134a Ecológico

SKU: EPLFZ100V2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Boilers / Refrigeradores / Congeladores

\$8,683.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Congelador solar de 100 litros diseñado para operación autónoma en sistemas fotovoltaicos y ubicaciones remotas sin acceso a red eléctrica. Funciona directamente a 12 o 24 VCC, eliminando la necesidad de inversor y reduciendo puntos de fallo en la instalación. Su compresor de bajo consumo de 75 W optimiza el uso de energía almacenada en baterías. Alcanza temperaturas de -15 a -25°C garantizando la conservación de productos perecederos. Utiliza refrigerante R134a con menor impacto ambiental. El formato compacto facilita su integración en espacios limitados de cabañas, vehículos recreativos, embarcaciones o puestos de vigilancia. Por estabilidad del sistema de refrigeración, se recomienda dejar el equipo en reposo 4 horas mínimo si se transportó en posición vertical, o hasta 24 horas si sufrió inclinación o movimientos bruscos durante el envío.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de operación: 12/24 VCC (sin inversor)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad útil: 100 litros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo eléctrico: 75 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: -15°C a -25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Refrigerante: R134a ecológico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones (An x Pr x Al): 558 x 493 x 842 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 100 litros</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango temperatura: -15°C a -25°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 75 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Refrigerante: R134a</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12/24 VCC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Inversor requerido: No</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 558 x 493 x 842 mm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Congelador solar 100L</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'>Nota: Dejar reposar 4-24 horas antes de conectar según condiciones de transporte.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación directa a 12/24 VCC sin inversor requerido
Característica 2	Consumo eficiente de 75 W para sistemas solares
Característica 3	Temperatura de -15 a -25°C para conservación segura
Característica 4	Refrigerante R134a de bajo impacto ambiental
Característica 5	Diseño compacto 558x493x842 mm para espacios reducidos
Característica 6	Ideal para instalaciones off-grid y zonas sin red eléctrica