



Conjunto de Eje de Salida / Par Máximo 400 Nm (std) / 300 Nm (rápida) / Longitud de Barra hasta 5 m (16.4 ft) / Tiempo de Apertura 5.7 s (std) / 2.9 s (rápida) / Velocidad Angular 0.28 rad/s (std) / 0.54 rad/s (rápida)

SKU: 428324 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$5,496.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conjunto de eje de salida diseñado para integrarse con las barreras de la serie 615 en aplicaciones de control de acceso vehicular industrial. El sistema ofrece dos configuraciones operativas: modo estándar con par máximo de 400 Nm para barras de hasta 5 m (16.4 ft), y modo rápido con par de 300 Nm para barras de hasta 2.5 m (8.2 ft) con tiempos de apertura reducidos. La construcción mecánica prioriza la precisión de alineación del eje y la resistencia a condiciones ambientales adversas mediante materiales anticorrosivos. La arquitectura del conjunto facilita procedimientos de instalación y mantenimiento, reduciendo la complejidad operativa en despliegues de alta frecuencia de utilización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema compatible con serie de barreras 615<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño robusto para alto rendimiento industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fácil instalación y mantenimiento optimizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta precisión en alineación del eje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Materiales resistentes a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipos de barra compatibles: rectangular, faldilla articulada, redonda</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Par máximo: 400 Nm (std) / 300 Nm (rápida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud máxima de barra: 5 m (16.4 ft) (std) / 2.5 m (8.2 ft) (rápida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo máximo de apertura: 5.7 s (std) / 2.9 s (rápida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad angular: 0.28 rad/s (std) / 0.54 rad/s (rápida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caudal de la bomba: 1.5 l/min (std) / 3 l/min (rápida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia de utilización: 50% (std) / 40% (rápida)<li style='padding: 6px 0;*>Máximos ciclos consecutivos: 220 (std) / 340 (rápida)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelo: 428324<li style='padding: 6px 0;*>Materiales resistentes a la corrosión<li style='padding: 6px 0;*>Tipos de barra: rectangular, faldilla articulada, redonda</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Conjunto de eje de salida para barreras serie 615</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras de la serie 615 para integración directa
Característica 2	Diseño industrial robusto para operación continua exigente
Característica 3	Alineación de eje de alta precisión que reduce desgaste mecánico
Característica 4	Materiales anticorrosivos para ambientes exteriores severos
Característica 5	Mantenimiento optimizado que minimiza tiempo de inactividad
Característica 6	Dos modos de operación: estándar 400 Nm y rápida 300 Nm