



Conmutador IP PBX / 100 a 200 Extensiones / 30 a 60 Llamadas Simultáneas / E1/T1/PRI / 8 Puertos FXO/FXS / Omnicanal con IA

SKU: P560 Marca: YEASTAR Categoría: Conmutadores IP

\$25,948.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Yeastar P560 es un conmutador IP PBX de clase empresarial diseñado para organizaciones medianas que requieren una infraestructura de comunicaciones unificadas escalable y preparada para evolución tecnológica. Su arquitectura modular permite expandir la capacidad de usuarios y llamadas concurrentes mediante módulos de hardware específicos, eliminando la necesidad de reemplazo completo del sistema a medida que crecen los requerimientos operativos. La plataforma integra funcionalidades de call center avanzado, inteligencia artificial para atención automatizada y gestión omnicanal que consolida interacciones de voz, chat, correo electrónico y redes sociales en una única interfaz administrativa. La compatibilidad con troncales SIP, analógicas y E1/T1/PRI garantiza interoperabilidad con cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones, mientras que el soporte para puertos FXO/FXS facilita la integración con equipamiento legado existente.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>100 extensiones ampliables a 200 con módulo D30<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>30 llamadas simultáneas ampliables a 60 con módulo D30<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte E1/T1/PRI con módulo de expansión EX30<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 8 puertos FXO/FXS con módulo de expansión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con troncales SIP y analógicas de cualquier proveedor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para fácil expansión y personalización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Call center avanzado con funciones de enrutamiento inteligente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Omnicanalidad con integración de IA para atención automatizada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma segura con cifrado de comunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extensiones base: 100<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extensiones máximas: 200 (con módulo D30)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Llamadas simultáneas base: 30<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Llamadas simultáneas máximas: 60 (con módulo D30)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte E1/T1/PRI: mediante módulo EX30</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Expansión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos FXO/FXS máximos: 8 (con módulo de expansión)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Troncales SIP: compatibles con cualquier proveedor<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Troncales analógicas: compatibles con cualquier proveedor<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arquitectura modular para expansión progresiva<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Personalización mediante módulos de hardware específicos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidades Avanzadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Call center avanzado con gestión de colas y agentes<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Omnicanalidad: voz, chat, email, redes sociales<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inteligencia artificial para atención y enrutamiento<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicaciones unificadas integradas en plataforma única<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad empresarial con cifrado TLS/SRTP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura modular para expansión sin migración de sistema
Característica 2	Compatibilidad universal con troncales SIP y analógicas
Característica 3	Call center avanzado con enrutamiento inteligente basado en IA
Característica 4	Omnicanalidad unificada: voz, chat, email y redes sociales
Característica 5	Seguridad empresarial con cifrado TLS/SRTP integrado
Característica 6	Interfaz web de administración centralizada sin licencias adicionales