



Conmutador IP PBX Enterprise / 300 a 500 Usuarios / 60 a 120 Llamadas Simultáneas / 16 Puertos FXO/FXS / 2 Puertos E1/T1/PRI / Hot Standby

SKU: P570 Marca: YEASTAR Categoría: Conmutadores IP

\$48,886.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Yeastar P570 es un conmutador IP PBX enterprise en formato appliance, diseñado para grandes empresas y centros de llamadas que requieren máximo rendimiento, confiabilidad y escalabilidad. Su arquitectura modular permite expandir la capacidad base de 300 usuarios y 60 llamadas simultáneas hasta 500 usuarios y 120 llamadas concurrentes mediante módulos de expansión D30. El sistema unifica comunicaciones de voz, video, mensajería y herramientas de inteligencia artificial sobre una infraestructura de grado industrial con soporte para hot standby que garantiza continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad base: 300 usuarios, expandible a 500 usuarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Llamadas simultáneas: 60 concurrentes, expandibles a 120<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 16 puertos FXO/FXS (módulos no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Hasta 2 puertos E1/T1/PRI (módulos no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 6 puertos GSM opcionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte para troncales SIP y analógicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Hot standby para redundancia y alta disponibilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funcionalidades de call center y omnicanal con IA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Usuarios: 300 base / 500 máximo<li style='padding: 6px 0;*>• Llamadas simultáneas: 60 base / 120 máximo<li style='padding: 6px 0;*>• Expansión: Módulos D30<li style='padding: 6px 0;*>• Formato: Appliance hardware</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Troncales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Troncales SIP: Soportadas<li style='padding: 6px 0;*>• Troncales analógicas: Soportadas<li style='padding: 6px 0;*>• Puertos FXO/FXS: 16 (requiere módulos)<li style='padding: 6px 0;*>• Puertos E1/T1/PRI: Hasta 2 (requiere módulos)<li style='padding: 6px 0;*>• Puertos GSM: 6 opcionales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones Avanzadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Hot standby: Alta disponibilidad<li style='padding: 6px 0;*>• Unificación: Voz, video, mensajería<li style='padding: 6px 0;*>• Inteligencia artificial integrada<li style='padding: 6px 0;*>• Call center y omnicanal<li style='padding: 6px 0;*>• Grado industrial para enterprise</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular de 300 a 500 usuarios con módulos D30
Característica 2	Doble capacidad de llamadas concurrentes de 60 a 120 vía módulos
Característica 3	Hot standby para continuidad operativa sin interrupciones
Característica 4	Unificación de voz, video, mensajería e IA en plataforma única
Característica 5	Compatibilidad con troncales SIP, analógicas, GSM y E1/T1/PRI
Característica 6	Arquitectura appliance de grado industrial para call centers

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:15