



Conmutador KVM HDMI / 4K@60Hz HDR / 2 Entradas 1 Salida / 4 Puertos USB 3.0 / Carcasa Aluminio

SKU: 15707 Marca: UGREEN Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,216.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este conmutador KVM HDMI permite gestionar dos equipos de cómputo mediante un único conjunto de periféricos, eliminando la redundancia de teclados, mouse y monitores en espacios de trabajo profesionales. La interfaz HDMI 2.0 garantiza transmisión de video en resolución 4K a 60 Hz con soporte HDR, preservando la fidelidad cromática para aplicaciones de diseño, edición y monitoreo. La integración de cuatro puertos USB 3.0 —tres tipo A y uno tipo C— facilita la conexión de dispositivos de almacenamiento, cámaras y otros accesorios con velocidades de transferencia superiores. La carcasa de aluminio anodizado no solo aporta durabilidad estructural, sino que funciona como disipador pasivo para mantener temperaturas operativas estables. Indicadores LED frontales permiten identificar instantáneamente qué fuente HDMI está activa. La compatibilidad con Windows, macOS y Linux, junto con soporte para consolas de videojuegos PlayStation 5 y Xbox, lo convierte en una solución versátil para entornos heterogéneos.

Características principales

- Conmutación KVM HDMI con resolución 4K@60 Hz y soporte HDR
- Arquitectura 2 entradas HDMI / 1 salida HDMI versión 2.0
- Carcasa de aluminio para disipación térmica eficiente
- Compatibilidad multiplataforma: Windows, macOS, Linux
- Soporte para consolas: PlayStation 5, Xbox y dispositivos HDMI

Especificaciones técnicas

Video	HDMI 2.0 — 4K@60 Hz, HDR
Configuración	2 entradas HDMI / 1 salida HDMI
Conectividad USB	4 puertos USB 3.0 (3x USB-A + 1x USB-C)
Indicadores	2
Compatibilidad	Windows, macOS, Linux
Dispositivos soportados	PC, PlayStation 5, Xbox y equipos HDMI
Material	Carcasa de aluminio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla 2 computadoras con un solo teclado y mouse
Característica 2	Transmite video 4K a 60 Hz con calidad HDR
Característica 3	Cuatro puertos USB 3.0 para periféricos de alta velocidad
Característica 4	Construcción en aluminio para óptima disipación de calor
Característica 5	Indicadores LED para identificación visual de fuente activa
Característica 6	Compatibilidad universal con Windows, macOS y Linux