



Conmutador KVM LCD / 19' LED / 8 Puertos / VGA / USB y PS/2 / 1280x1024 a 75 Hz / Control en Cascada hasta 128 Ordenadores

SKU: CL1308N Marca: ATEN Categoría: Consolas LCD

\$41,563.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El conmutador KVM LCD integra una consola completa de administración en una sola unidad deslizante de montaje en bastidor de 1U. Combina un panel LCD retroiluminado por LED de 19 pulgadas con resolución nativa de 1280x1024 a 75 Hz, teclado completo y panel táctil, eliminando la necesidad de periféricos externos independientes. Permite el control directo de hasta 8 ordenadores mediante conexiones USB y PS/2, con capacidad de expansión en cascada hasta 128 sistemas mediante la interconexión de 8 conmutadores adicionales. La conmutación entre equipos se realiza mediante botones frontales o teclas de acceso rápido, optimizando la eficiencia operativa en centros de datos, salas de servidores y entornos de monitoreo crítico donde el espacio físico y el acceso remoto consolidado son prioritarios.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consola KVM integrada: LCD 19' LED, teclado y panel táctil en chasis deslizante de 1U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución nativa: 1280 x 1024 a 75 Hz; resolución soportada hasta 1920 x 1200 a 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 puertos para control directo de ordenadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Expansión en cascada: hasta 8 conmutadores adicionales para control de 128 ordenadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conmutación mediante botones frontales o teclas de acceso rápido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de conexiones: USB y PS/2<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz de video: VGA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Pantalla LCD</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>19' LED</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Resolución nativa</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>1280 x 1024 a 75 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Resolución máxima soportada</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>1920 x 1200 a 60 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>8 puertos</td><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad en cascada</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Hasta 128 ordenadores</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfases de conexión</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>USB y PS/2</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz de video</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>VGA</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Factor de forma</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en bastidor 1U</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Mecanismo de instalación</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chasis deslizante</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Periféricos integrados</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>LCD, teclado, panel táctil</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Conmutador KVM LCD CL1308N</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 unidad</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje en bastidor</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluido</td></tr></table></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consola integrada LCD, teclado y panel táctil en 1U
Característica 2	Expansión en cascada hasta 128 ordenadores
Característica 3	Conmutación manual o por teclas de acceso rápido
Característica 4	Compatibilidad dual USB y PS/2 para máxima flexibilidad
Característica 5	Resolución extendida hasta 1920x1200 a 60 Hz
Característica 6	Diseño deslizante de montaje en bastidor para ahorro de espacio