



Conmutador KVM VGA de 8 puertos / Control de 64 computadoras / Resolución 2048x1536 / USB-PS/2 / Montaje Rack 19" / 1U

SKU: CS1308    Marca: ATEN    Categoría: Switches KVM

\$7,500.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>El conmutador KVM VGA de 8 puertos permite el control integral de hasta 64 computadoras desde una única consola mediante conexiones en cascada con hasta 8 switches adicionales. Esta solución versátil ofrece compatibilidad dual USB y PS/2, facilitando la gestión de periféricos y plataformas en entornos heterogéneos. Su arquitectura multiplataforma abarca sistemas Windows, Linux, Mac y Sun, asegurando operatividad óptima en centros de datos y salas de servidores. La tecnología Video DynAsync™ garantiza transiciones fluidas entre puertos sin distorsiones de imagen, mientras que la detección automática de interfaces simplifica la instalación y configuración.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'><li>Control de hasta 64 computadoras desde una consola única mediante cascada de 8 switches</li><li>Resolución de video VGA hasta 2048 x 1536 píxeles</li><li>Compatibilidad USB y PS/2 multiplataforma: Windows, Linux, Mac y Sun</li><li>Tecnología Video DynAsync™ para transición fluida entre puertos sin pérdida de sincronización</li><li>Detección automática de interfaces PS/2 y USB sin configuración manual</li><li>Diseño en chasis 1U para montaje en rack estándar de 19 pulgadas (482.6 mm)</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Puertos KVM:</strong> 8 puertos VGA PS/2-USB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Cascada:</strong> Hasta 8 switches adicionales (64 computadoras)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Interfaces:</strong> USB y PS/2 (detección automática)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Video</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Resolución máxima:</strong> 2048 x 1536 píxeles</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Tecnología:</strong> Video DynAsync™</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Señal:</strong> VGA analógico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Sistemas operativos:</strong> Windows, Linux, Mac, Sun</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Periféricos:</strong> Teclado, mouse, monitor VGA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y Montaje</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Factor de forma:</strong> 1U</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Rack:</strong> 19 pulgadas (482.6 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Adaptadores:</strong> EE.UU., UE, salida internacional</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control centralizado de hasta 64 computadoras vía cascada      |
| Característica 2 | Compatibilidad multiplataforma Windows, Linux, Mac y Sun       |
| Característica 3 | Tecnología Video DynAsync para transiciones sin interrupciones |
| Característica 4 | Detección automática de interfaces PS/2 y USB                  |
| Característica 5 | Resolución VGA hasta 2048 x 1536 píxeles                       |
| Característica 6 | Chasis compacto 1U para rack estándar de 19 pulgadas           |