



Conmutador matricial HDMI / 2x2 / 4K@60Hz / 18 Gbps / HDCP 2.2 / 16.4 ft

SKU: VM0202HB Marca: ATEN Categoría: Matriciales

\$8,211.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El VM0202HB es un conmutador matricial compacto de 2 entradas por 2 salidas HDMI que permite encaminar cualquier fuente de video hacia cualquier pantalla de forma independiente. Elimina la necesidad de reconfigurar cables físicos al alternar entre dispositivos en entornos de colaboración. Opera a resolución True 4K con velocidad de datos de 18 Gbps, soportando contenido 3D y protección HDCP 2.2 para fuentes comerciales. Su diseño metálico asegura durabilidad en instalaciones de uso continuo en salas de juntas, aulas y centros de control.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conmutación matricial 2x2: cualquier entrada a cualquier salidaResolución máxima 4096 x 2160 a 60 Hz (True 4K)Velocidad de datos 18 Gbps (6 Gbps por canal)Compatible HDCP 2.2 y CECDistancia máxima de cableado: 5.0 m (16.4 ft)Desembebedor de audio integrado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Video — Entradas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>2 × HDMI Tipo A hembra</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Impedancia: 100 Ω</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Por canal: 6.0 Gbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Distancia máxima: 5.0 m (16.4 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Video — Salidas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>2 × HDMI Tipo A hembra</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Impedancia: 100 Ω</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Distancia máxima: 5.0 m (16.4 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento de señal</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Velocidad máxima: 18.0 Gbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>HDMI (incluye 3D)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>HDCP 2.2</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>CEC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Resolución soportada</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>4096 × 2160 @ 60 Hz</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>True 4K UHD</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Construcción</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Chasis metálico</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Formato compacto</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encaminamiento flexible entrada-salida sin mover cables
Característica 2	Reducción de equipamiento en salas de reuniones y aulas
Característica 3	Compatibilidad 3D y CEC para integración completa
Característica 4	Chasis metálico para entornos profesionales intensivos
Característica 5	Desembebedor de audio integrado en flujo HDMI
Característica 6	Pixel clock 600 MHz para señal sin latencia perceptible