



Conmutador Matricial HDMI / 4x4 / 4K UHD y DCI / 10.2 Gbps / RS-232 e IR / 5m entrada 16ft salida

SKU: VM0404HA Marca: ATEN Categoría: Matriciales

\$16,844.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El conmutador matricial HDMI 4x4 4K permite enrutar señales digitales de alta definición desde cuatro fuentes de video hacia cuatro pantallas de forma independiente. Diseñado para entornos profesionales como aulas, auditorios y centros de distribución, ofrece resoluciones 4K UHD y DCI con diferentes frecuencias de actualización. Su arquitectura de 10.2 Gbps garantiza transmisión sin degradación, mientras que las múltiples opciones de control —panel frontal, infrarrojo y RS-232— facilitan su operación remota e integración en sistemas de automatización.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Matriz 4x4: conecta 4 fuentes HDMI a 4 pantallas con enrutamiento independienteSoporte de resoluciones 4K UHD y DCI con múltiples frecuencias de actualizaciónControl versátil mediante botones frontales, control remoto IR y puerto RS-232Tasa de datos máxima de 10.2 Gbps para preservar calidad de videoCompatibilidad HDCP 1.4 y CEC para operación con dispositivos protegidosDistancias de cableado: hasta 5 metros en entrada y 15 metros en salida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Entrada de video</h4><p style='margin: 8px 0;*>Interfaces: 4 x HDMI Tipo A hembra (negro)</p><p style='margin: 8px 0;*>Impedancia: 100 Ω</p><p style='margin: 8px 0;*>Distancia máxima: 5 m (16 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Salida de video</h4><p style='margin: 8px 0;*>Interfaces: 4 x HDMI Tipo A hembra</p><p style='margin: 8px 0;*>Impedancia: 100 Ω</p><p style='margin: 8px 0;*>Distancia máxima: 15 m (49 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Rendimiento de video</h4><p style='margin: 8px 0;*>Resoluciones: 4K UHD y DCI</p><p style='margin: 8px 0;*>Tasa de datos máxima: 10.2 Gbps</p><p style='margin: 8px 0;*>HDCP: 1.4</p><p style='margin: 8px 0;*>CEC: Soportado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Control y operación</h4><p style='margin: 8px 0;*>Panel frontal: Botones de selección</p><p style='margin: 8px 0;*>Control remoto: IR (infrarrojo)</p><p style='margin: 8px 0;*>Puerto serie: RS-232</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento flexible de 4 fuentes a 4 pantallas
Característica 2	Resoluciones 4K UHD y DCI con alta frecuencia de actualización
Característica 3	Triple control: panel frontal, IR y RS-232
Característica 4	Tasa de datos de 10.2 Gbps para video sin compresión
Característica 5	Compatibilidad HDCP 1.4 y CEC para integración sencilla
Característica 6	Distancias extendidas: 5 m entrada y 15 m salida