



Consola Programadora Alfanumérica / Expansor 4 Zonas RFL / Relevador NC 1 A / Emulación 4229-4208-4 / Pantalla LCD 2 Líneas 32 Caracteres

SKU: 6164-SP Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$3,152.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La 6164SP es una consola programadora alfanumérica multifunción diseñada para operar como teclado de control en paneles compatibles con módulos Ademco. Integra un expansor de 4 zonas cableadas RFL de 2 kΩ, configurables como doble balanceo, y un relevador con contacto normalmente cerrado de 1 A a 24 VCA/CC para aplicaciones de automatización. Emula las funciones de los módulos expansores 4229 o 4208-4, por lo que requiere paneles de control con EPROM en español para garantizar la correcta visualización de mensajes de estado. Incluye protección antisabotaje por separación de carcasa y retiro de superficie de montaje, además de teclas de pánico y macro programables para escenarios de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2 líneas y 32 caracteres con mensajes en español<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>16 teclas retroiluminadas tipo teléfono protegidas detrás de tapa decorativa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Expansor integrado de 4 zonas RFL de 2 kΩ, configurables como doble balanceo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Relevador con contacto NC de 1 A a 24 VCA/CC para automatización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Emulación de módulos expansores 4229 o 4208-4 en paneles Ademco compatibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>3 teclas de pánico (A, B, C) y 1 tecla de macro (D) programables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada: 2 líneas, 32 caracteres<li style='margin-bottom: 6px;*>Mensajes de estado en español<li style='margin-bottom: 6px;*>16 teclas retroiluminadas tipo teléfono<li style='margin-bottom: 6px;*>Expansor integrado: 4 zonas RFL de 2 kΩ<li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración de zonas: doble balanceo<li style='margin-bottom: 6px;*>Relevador: contacto NC, 1 A a 24 VCA/CC<li style='margin-bottom: 6px;*>Emulación de módulos 4229 o 4208-4<li style='margin-bottom: 6px;*>3 teclas de pánico programables (A, B, C)1 tecla de macro programable (D)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tapa decorativa para protección de teclas<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección antisabotaje por separación de carcasaProtección antisabotaje por retiro de superficie de montaje</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consola programadora alfanumérica 6164SP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2 líneas y 32 caracteres, con mensajes en español
Característica 2	16 teclas retroiluminadas tipo teléfono detrás de una tapa decorativa
Característica 3	Expansor integrado de 4 zonas RFL de 2 K7, configurables como doble balanceo
Característica 4	Relevador con contacto NC de 1 A a 24 VCA/CC para automatización
Característica 5	Emula los módulos expansores 4229 o 4208-4 en paneles Ademco compatibles
Característica 6	Protección antisabotaje por separación de carcasa y retiro de la superficie de montaje
Característica 7	3 teclas de pánico (A, B, C) más una tecla de macro (D), programables