



Consola de Llamada en Red / Pantalla Táctil 4.3 Pulgadas / Ethernet / 20 Nodos / Audio Full-Duplex / Instalación Sobremesa o Empotrada

SKU: XNPMI Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Accesorios

\$8,585.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La consola de llamada en red con pantalla táctil de 4.3 pulgadas constituye un módulo central para sistemas de megafonía y alarma de voz digital. Permite realizar llamados por botones, monitorear el estado del sistema, establecer comunicación full-duplex y operar directamente mediante interfaz táctil sin requerir módulos adicionales. Su conectividad Ethernet la integra como nodo dentro de la red de instalación, resultando adecuada para edificios, plantas industriales y espacios comerciales donde se requiere difusión de mensajes, avisos por zona y activación de alarmas de evacuación. Incluye funciones de respaldo que mantienen la comunicación operativa ante fallas del controlador principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil LCD color de 4.3 pulgadas con interfaz sencillaMicrófono de cuello de cisne desmontable; altavoz integrado de 2 W / 8 ΩTres botones directos: talk, select all y emergencyConexión Ethernet: hasta 20 consolas en el sistemaBotón de emergencia activa mensaje de evacuación y alarma sin demoraOperación de respaldo: comunicación sostenida ante falla del controlador principalInstalación de sobremesa o empotradaComunicación full-duplexOperación mediante pantalla táctil sin módulos adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla táctil LCD color: 4.3 pulgadasAudio: full-duplexBotones directos: talk, select all, emergencyCapacidad de red: hasta 20 consolasActivación de emergencia: inmediataOperación de respaldo: activa ante falla de controlador</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono: cuello de cisne desmontableAltavoz integrado: 2 W / 8 ΩConexión: EthernetInstalación: sobremesa o empotrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consola de llamada en redMicrófono de cuello de cisneAdaptadorCable de red</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación directa por pantalla táctil sin módulos adicionales
Característica 2	Micrófono desmontable de cuello de cisne para flexibilidad de instalación
Característica 3	Audio digital avanzado sin distorsión en altavoz 2W/8?
Característica 4	Comunicación full-duplex simultánea con hasta 20 estaciones en red
Característica 5	Supervisión en tiempo real del estado del sistema integrada
Característica 6	Modo fail-safe garantiza operación continua ante fallos críticos