



Consola Gateway-Switch / 8 Puertos LAN GbE RJ45 / 2 Puertos SFP+ 10G / Router WAN 1GbE / Rendimiento 8,500 Mbps / SSD 128 GB / Montaje Rack 1U

SKU: UISP-CONSOLE Marca: UBIQUITI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$9,066.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consola UISP con router y switch integrados, diseñada para operadores WISP que requieren gestión centralizada de infraestructura de red. Integra la plataforma UISP de forma local, permitiendo control, administración y monitoreo de dispositivos airMAX, airFiber, Wave, LTU, uFiber, EdgeMAX y airCube sin dependencia de servicios en la nube. Incorpora procesador ARM Cortex-A57 de 4 núcleos a 1.7 GHz, almacenamiento SSD de 128 GB y capacidad de rendimiento de hasta 8,500 Mbps mediante switching por hardware. La inclusión de un módulo CRM facilita la gestión de clientes directamente desde la interfaz de la consola. Ofrece redundancia de alimentación mediante entrada Power Transport adicional DC, y soporta montaje en rack 1U o en pared según las necesidades de instalación del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Procesador ARM Cortex-A57, 4 núcleos a 1.7 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos LAN GbE RJ45 + 1 puerto WAN GbE RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP+ 10G (1 WAN + 1 LAN)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento SSD 128 GB integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 2,250 Mbps con QoS habilitado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 7,500 Mbps con contabilidad IP habilitada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación por adaptador CA/CC externo incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada Power Transport adicional para redundancia DC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en rack 1U o en pared (kits incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Procesador: ARM Cortex-A57, 4 núcleos a 1.7 GHz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rendimiento nativo: Hasta 8,500 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Con QoS: Hasta 2,250 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Almacenamiento: SSD 128 GB integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Software: Plataforma UISP local con CRM</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 210.4 x 140.2 x 43.7 mm (8.3 x 5.5 x 1.7 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Mate</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 1.5 kg (3.2 lb)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación principal: Adaptador CA/CC externo (incluido)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Redundancia: Entrada Power Transport adicional DC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Rack 1U o pared (kits incluidos)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Contenido</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>LAN: 8 puertos GbE RJ45</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>WAN: 1 puerto GbE RJ45</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>SFP+: 2 puertos 10G (1 WAN + 1 LAN)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: airMAX, airFiber, Wave, LTU, uFiber, EdgeMAX, airCube</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador ARM Cortex-A57 de 4 núcleos a 1.7 GHz para alto rendimiento de enrutamiento
Característica 2	Plataforma UISP local con CRM integrado para gestión completa de clientes WISP
Característica 3	Compatibilidad multivendor: airMAX, airFiber, LTU, uFiber, EdgeMAX, airCube
Característica 4	Rendimiento nativo hasta 8,500 Mbps con switching por hardware
Característica 5	Redundancia de alimentación con entrada Power Transport adicional DC
Característica 6	Montaje flexible en rack 1U o pared con kits de instalación incluidos

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 02:48