



Contacto Blindado Aterrizado / 15 A / 125 V / 50/60 Hz / ABS-Metal / 38 mm Diámetro / Amarillo

SKU: SYS-136407 Marca: URREA Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$31.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto blindado aterrizado diseñado para instalaciones eléctricas residenciales con alta demanda de seguridad. Construido con terminales de cobre que garantizan excelente conducción eléctrica y cuerpo híbrido ABS-metal que combina durabilidad estructural con resistencia al impacto. La clavija blindada metálica con refuerzo plástico proporciona conexión firme y protección contra contactos accidentales. Su distintivo color amarillo facilita la identificación visual en tableros eléctricos con múltiples conexiones. Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014 que regula la seguridad eléctrica en México, incluyendo propiedades retardantes de flama para mayor protección contra incendios.

Características Principales

- Terminales de cobre para conducción eléctrica óptima
- Material retardante de flama según NOM-003-SCFI-2014
- Clavija blindada metálica con refuerzo plástico
- Diseño híbrido ABS-metal con 38 mm de diámetro
- Color amarillo de alta visibilidad para identificación rápida
- Frecuencia dual 50/60 Hz para compatibilidad versátil
- Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

15 A	125 V	50/60 Hz	38 mm
125 V	50/60 Hz	38 mm	125 V
50/60 Hz	38 mm	125 V	50/60 Hz
38 mm	125 V	50/60 Hz	38 mm

Material

ABS / Metal

Color

Amarillo

Tipo de clavija

Blindada metal/plástico

Aplicaciones Recomendadas

- Uso general en instalaciones eléctricas residenciales
- Conexión de equipos electrónicos con requerimiento de aterrizado
- Ambientes interiores con necesidad de alta visibilidad de componentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales de cobre para conducción óptima
Característica 2	Retardante de flama por norma eléctrica mexicana
Característica 3	Clavija blindada metálica con reforzado plástico
Característica 4	Alta visibilidad amarilla para identificación rápida
Característica 5	Diseño híbrido ABS-metal de 38 mm de diámetro
Característica 6	Certificado NOM-003-SCFI-2014 de seguridad eléctrica