



Contacto con Abrazadera Plástica / 3 Polos NEMA 4-2125 / 127 VCA / 15 A / Uso Interior y Exterior

SKU: SYS-136410 Marca: SURTEK Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$31.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto industrial con abrazadera plástica aterrizado diseñado para aplicaciones de alta potencia en entornos profesionales. Soporta corrientes hasta 15 A con voltaje nominal de 127 VCA, incorporando configuración de 3 polos según norma NEMA 4-2125 que garantiza conexión con tierra de protección. La carcasa fabricada en ABS ofrece resistencia estructural ante impactos y condiciones operativas exigentes. Sus dimensiones compactas facilitan la instalación en espacios reducidos de tableros eléctricos y equipos portátiles. Homologado bajo norma NOM-003-SCFI para instalaciones eléctricas en México. Apto para despliegue tanto en ambientes interiores como exteriores según especificaciones del fabricante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente máxima: 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 127 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de polos: 3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso: Interior o exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma: NOM-003-SCFI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 8.8 x 7.4 x 2.0 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 127 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de polos: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: NEMA 4-2125</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 8.8 x 7.4 x 2.0 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Impactos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NOM-003-SCFI<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: NEMA 4-2125</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	15 A de capacidad para equipos de alta potencia
Característica 2	127 VCA nominal con aterrizado de seguridad
Característica 3	Carcasa ABS resistente a impactos mecánicos
Característica 4	Dimensiones compactas de 8.8 x 7.4 x 2.0 cm
Característica 5	Certificación NOM-003-SCFI para instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño IP para uso en ambientes interiores y exteriores