



Contacto Dúplex / 127 Vca / 15 A / 3 Polos / NEMA 4-21-25 / Para Sobreponer / Servicio Exterior

SKU: SYS-136404 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$42.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex diseñado para instalación de sobreponer, eliminando la necesidad de perforar la superficie de montaje. Soporta cargas de hasta 15 A a 127 Vca con configuración NEMA 4-21-25, proporcionando compatibilidad con estándares eléctricos locales. La estructura de 3 polos garantiza una conexión segura y estable para equipos profesionales. Fabricado en ABS resistente a impactos y temperatura, apto para ambientes exteriores exigentes. Cumple con la norma NOM-003-SCFI de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima: 15 AVoltaje nominal: 127 VcaNúmero de polos: 3Configuración: NEMA 4-21-25Material de fabricación: ABSColor: MarfilTipo de placa: ABSAplicación: Servicio exteriorNorma: NOM-003-SCFIInstalación: Sobreponer (sin perforar)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima: 15 AVoltaje nominal: 127 VcaNúmero de polos: 3Configuración: NEMA 4-21-25</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de fabricación: ABSTipo de placa: ABSColor: MarfilResistencia: Impactos y temperaturaAplicación: Servicio exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma de seguridad: NOM-003-SCFIInstalación: Sobreponer sin perforarConfiguración: NEMA 4-21-25</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con 3 polos para instalación estable
Característica 2	Material ABS resistente a impactos y temperatura
Característica 3	Diseño de sobreponer sin perforar la superficie
Característica 4	Compatible con estándares eléctricos locales 127 Vca
Característica 5	Cumplimiento NOM-003-SCFI para seguridad eléctrica
Característica 6	Configuración NEMA 4-21-25 para aplicaciones profesionales