



Contacto Dúplex Industrial / 15 A / 125 V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-15R / Servicio Extra Pesado

SKU: HUB-HBL-5262W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$463.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex industrial de grado extra pesado diseñado para aplicaciones de servicio severo en entornos comerciales e industriales. Configuración de 2 polos y 3 hilos con capacidad de 15 A a 125 V, conforme a estándar NEMA 5-15R. Construcción con materiales de inflamabilidad UL 94V-2/94V-0 en componentes críticos y rango térmico operativo extendido de -40°C a 75°C. Incluye certificación de interrupción a corriente nominal completa y capacidad dieléctrica mínima de 2,000 V. Diseñado para montaje con tornillos en ubicaciones interiores secas o protegidas, con terminales que aceptan conductores desde #14 AWG hasta #10 AWG.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Contacto dúplex tradicional industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 2 polos, 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar NEMA: 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Amperaje: 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje: 125 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 1,875 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Serie: Servicio pesado / extra pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ambiente: Interior seco (requiere protección adicional en otros entornos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Con tornillos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de cable: #14 AWG a #10 AWG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje dieléctrico mínimo: 2,000 V<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura máxima continua: 75°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura mínima: -40°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: Interrupción a corriente nominal completa<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inflamabilidad: UL 94V-2 / UL 94V-0 (partes críticas)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura: 1.19 in (30.22 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo: 3.28 in (83.31 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 1.65 in (41.91 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.25 lb (0.11 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 contacto dúplex industrial HUBHBL5262W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación de interrupción a corriente nominal completa para protección eléctrica confiable
Característica 2	Rango térmico extendido de -40°C a 75°C para operación en ambientes extremos
Característica 3	Voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V para mayor seguridad de aislamiento
Característica 4	Conexión segura para cables #14 AWG a #10 AWG con instalación robusta
Característica 5	Materiales con inflamabilidad UL 94V-2/94V-0 en partes críticas contra propagación de fuego
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación fija en aplicaciones industriales