



Contacto Dúplex Industrial / 15 A / 250 V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 6-15R / Grado Comercial / Interior Seco

SKU: HUB-HBL-566-21 Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$611.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex industrial diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos comerciales e industriales. Soporta cargas de hasta 15 A a 250 V con configuración de 2 polos y 3 hilos según estándar NEMA 6-15R. Construido para operación continua en rangos extremos de temperatura desde -40 °C hasta 75 °C. Incluye terminales para conductores de cobre calibres #14 a #10 AWG. Diseñado exclusivamente para instalación en interiores secos o protegidos por medios adicionales. Cumple con clasificaciones de inflamabilidad UL 94V-0 y 94V-2 para mayor seguridad en aplicaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Contacto dúplex tradicional industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: 2 polos, 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar NEMA: 6-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ambiente: Interior seco (a menos que se proteja adicionalmente)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje dieléctrico mínimo: 2,000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interrupción de corriente: A nominal completa certificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inflamabilidad: UL 94V-0 y UL 94V-2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Con tornillos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Marfil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 1.5 HP / 3,750 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje dieléctrico mínimo: 2,000 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación máx.: 75 °C continua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación mín.: -40 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de cable: #14 AWG a #10 AWG<li style='padding: 6px 0;'>Material conductor: Cobre</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 3.28 in (83.31 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 1.65 in (41.91 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 1.19 in (30.22 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.25 lb (0.11 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Marfil<li style='padding: 6px 0;'>Inflamabilidad: UL 94V-0 / 94V-2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Serie: Servicio pesado<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Con tornillos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 contacto dúplex industrial NEMA 6-15R<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos de montaje incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servicio extra pesado para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Terminales para conductor de cobre #14 a #10 AWG
Característica 3	Operación continua desde -40 °C hasta 75 °C
Característica 4	Clasificación inflamabilidad UL 94V-0 y 94V-2
Característica 5	Interrupción de corriente a nominal completa certificada
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación firme en equipos y tableros