



Contacto Dúplex Residencial / 15A / 125V / 2P 3H / NEMA 5-15R / 0.93' x 4.19' x 1.52' / Blanco

SKU: HUB-RR15W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$80.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este receptáculo dúplex residencial de 15A y 125V ofrece una solución de conexión eléctrica confiable para instalaciones permanentes en entornos domésticos y comerciales ligeros. Su configuración de 2 polos y 3 hilos con conexión a tierra garantiza protección contra descargas eléctricas, mientras que su certificación NEMA 5-15R asegura compatibilidad universal con equipos estándar de Norteamérica. Diseñado para operar en un amplio rango térmico de -20°C a 60°C, mantiene el rendimiento óptimo incluso en condiciones ambientales variables. Las terminales aceptan cable calibre 14-12 AWG, facilitando la instalación con conductores comunes sin requerir herramientas especializadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Receptáculo dúplex residencial grado para doble punto de conexiónCapacidad nominal: 15A a 125V CAConfiguración eléctrica: 2 polos, 3 hilos con conexión a tierraEstándar NEMA 5-15R certificado para máxima compatibilidadRango térmico operativo: -20°C a 60°CTerminales con tornillos para cable 14-12 AWGMontaje en pared con tornillos de nylon y latón anticorrosiónDispositivos de hoja recta para inserción estable<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>125V CA / 15A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Receptáculo dúplex residencial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 polos / 3 hilos (2P 3H)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándar NEMA</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>5-15R certificado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre de cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>14-12 AWG</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>-20°C a 60°C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (Al x An x Pr)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>4.19' x 1.52' x 0.93'</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Pared con tornillos nylon/latón</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Blanco</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Hoja recta</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales para cable 14-12 AWG sin herramientas especializadas
Característica 2	Montaje en pared con tornillos nylon-latón anticorrosión
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 60°C en ambientes exigentes
Característica 4	Certificación NEMA 5-15R para compatibilidad estándar
Característica 5	Diseño dúplex para doble conexión simultánea
Característica 6	Construcción residencial grado para instalaciones permanentes