



Contacto Dúplex Decorativo / 15 A / 125 V / Diseño Sin Tornillos Visibles / Acabado Biscuit / Compatible Línea Claro

SKU: SCR15BI Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$406.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El contacto dúplex Claro de Lutron es un receptáculo eléctrico de dos salidas diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren uniformidad estética. Su formato decorativo elimina tornillos y herrajes de montaje visibles, integrándose visualmente con los atenuadores y apagadores de la línea Claro/Sunnata. La configuración de terminales de tornillo admite cableado lateral o trasero, facilitando la instalación en cajas estándar. Soporta cargas de hasta 15 A a 125 V. La placa de pared se adquiere por separado para permitir la selección del acabado deseado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de 15 A a 125 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño dúplex (dos salidas) estilo decorativo de la línea Claro<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales de tornillo con cableado lateral o trasero<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado biscuit sin herrajes de montaje visibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Combina estéticamente con atenuadores y apagadores Claro/Sunnata<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa de pared se vende por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 15 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 125 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: Dúplex (2 salidas)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Biscuit<li style='margin-bottom: 6px;'>Estilo: Decorativo sin tornillos visibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Terminales: Tornillo con cableado lateral o trasero<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de pared: No incluida (venta separada)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 contacto dúplex Claro SCR15BI<li style='margin-bottom: 6px;'>Hardware de montaje integrado (no visible)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 15 A a 125 V
Característica 2	Diseño dúplex (dos salidas) estilo decorativo de la línea Claro
Característica 3	Terminales de tornillo con cableado lateral o trasero, instalación rápida
Característica 4	Acabado biscuit sin herrajes de montaje visibles
Característica 5	Combina estéticamente con atenuadores y apagadores Claro/Sunnata de Lutron
Característica 6	La placa de pared se vende por separado