



Contacto Dúplex / 15A 125V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-15R / Grado Comercial / Nylon / -40°C a 75°C

SKU: HUB-IG-5252 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$199.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto dúplex de grado comercial con configuración NEMA 5-15R, diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en instalaciones eléctricas profesionales. Fabricado en nylon resistente para operación en ambientes interiores secos, con capacidad de 15A a 125V y potencia máxima de 1875W. Cumple con estándares de inflamabilidad UL 94V-2 y soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V. Compatible con conductores de cobre sólido o trenzado en rango #14 a #10 AWG, con montaje mediante tornillos para asegurar estabilidad mecánica en tableros y cajas de distribución.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Amperaje: 15 AVoltaje: 125 VPotencia máxima: 1875 WPotencia - max.: 0.5Voltaje dieléctrico mínimo: 2,000 VInterrupción de corriente: CertificadoNEMA: 5-15RNúmero de polos: 2Número de hilos: 3</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas y Ambientales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Material: NylonColor: NaranjaTipo de equipo: Dúplex tradicionalSerie: Servicio pesadoAplicación: Servicio extra pesadoAmbientes de trabajo: Interior seco (a menos que se encuentre protegido por medios adicionales)Temperatura operación máxima continua: 75°CTemperatura operación mínima: -40°C (sin impactos)Estándar inflamabilidad: UL 94V-2Tamaño de cable: #14 AWG a #10 AWGTipo de conductor: Cobre sólido o trenzado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Instalación y Montaje</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Montaje: Con tornillosConfiguración: 2 polos, 3 cablesContacto dúplex con conexión a tierra aislada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para ambientes interiores secos
Característica 2	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V
Característica 3	Rango operacional -40°C a 75°C sin impactos
Característica 4	Cumple estándar UL 94V-2 de inflamabilidad superior
Característica 5	Conductores cobre sólido o trenzado #14-#10 AWG
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación segura