



Contacto Dúplex Industrial / 20 A / 125 V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-20R / Grado Pesado

SKU: HUB-IG5362W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$739.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex de grado industrial diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos comerciales e industriales. Construido en nylon de alta resistencia, soporta condiciones térmicas extremas desde -40 °C hasta 75 °C. Configuración de 2 polos y 3 hilos con conexión a tierra aislada, certificado para interrupción a corriente nominal de 20 A a 125 V. Cumple con estándar NEMA 5-20R para instalaciones que requieren fiabilidad eléctrica y protección dieléctrica probada a 2,000 V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Contacto dúplex tradicional, grado industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Norma: NEMA 5-20R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: 2 polos, 3 hilos, conexión a tierra aislada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad: 20 A, 125 V, 2,500 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Nylon para servicio extra pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislación dieléctrica: 2,000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango térmico: -40 °C a 75 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interrupción: Certificada a corriente nominal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ambiente: Interior seco, o protegido por medios adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: Con tornillos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño de cable: #1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Amperaje: 20 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje: 125 V</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia máxima: 2,500 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislación dieléctrica: 2,000 V</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Interrupción: Certificada a corriente nominal</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tamaño de cable: #1</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura operación: -40 °C a 75 °C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ambiente: Interior seco o protegido</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones (L x An x Al): 83.31 x 33.78 x 26.67 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 0.11 kg (0.25 lb)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• 1 contacto dúplex industrial NEMA 5-20R</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Tornillos de montaje incluidos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado en ambientes industriales
Característica 2	Rango térmico -40 °C a 75 °C para operación en condiciones extremas
Característica 3	Aislación dieléctrica probada a 2,000 V para protección eléctrica superior
Característica 4	Interrupción certificada a corriente nominal para seguridad operativa
Característica 5	Montaje con tornillos para instalación firme en equipos y tableros
Característica 6	Diseño 2 polos 3 hilos compatible con conexión a tierra aislada