



Contacto Dúplex Grado Comercial / 20 A 125 V / NEMA 5-20R / 2 Polos 3 Hilos / Nylon Servicio Extra Pesado / -40°C a 75°C

SKU: HUB-IG5352 Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$225.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto dúplex de grado comercial diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos profesionales e industriales. Fabricado en nylon de alta resistencia con capacidad para 20 A a 125 V conforme al estándar NEMA 5-20R. Incluye conexión a tierra aislada con dos polos y tres hilos, certificado para interrupción de corriente nominal completa. Su construcción soporta condiciones de temperatura extremas desde -40°C hasta 75°C, con aislamiento dieléctrico probado a 2000 V mínimo. Compatible con cables de calibre #12 a #10 AWG mediante montaje con tornillos para instalación segura en cajas de distribución eléctrica en interiores secos o protegidos.

Características Generales

- Contacto dúplex 20 A 125 V, NEMA 5-20R, color naranja
- 2 polos, 3 hilos, conexión a tierra aislada
- Material: nylon para servicio extra pesado
- Voltaje dieléctrico mínimo: 2000 V
- Temperatura operativa: -40°C a 75°C
- Certificado para interrupción de corriente nominal completa
- Alojamiento para cables #12 a #10 AWG
- Montaje con tornillos
- Aplicación: interior seco o protegido por medios adicionales
- Potencia máxima: 2500 W
- Voltaje dieléctrico mínimo: 2000 V
- NEMA 5-20R
- Certificado para interrupción de corriente nominal completa
- Físicas y Ambientales
- Material: nylon servicio extra pesado
- Color: naranja
- Dimensiones: 83.31 mm x 39.87 mm x 27.17 mm (3.28 in x 1.57 in x 1.07 in)
- Peso: 0.06 kg (0.15 lb)
- Temperatura operativa: -40°C a 75°C
- Ambiente: interior seco o protegido
- Montaje: con tornillos
- Contenido y Conexión
- Tipo: contacto dúplex tradicional
- Polos: 2
- Hilos: 3 (conexión a tierra aislada)
- Calibre de cables: #12 a #10 AWG
- Grado: comercial, servicio extra pesado
- Serie: servicio pesado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon reforzado para servicio extra pesado en entornos industriales
Característica 2	Certificado para interrupción de corriente nominal completa sin degradación
Característica 3	Rango de temperatura operativa -40°C a 75°C para condiciones extremas
Característica 4	Alojamiento para cables #12 a #10 AWG con conexión firme y segura
Característica 5	Aislamiento dieléctrico mínimo de 2000 V para protección eléctrica superior
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación estable en cajas de distribución