



Contacto Dúplex Industrial / 20 A / 125 V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-20R / IP54 / Operación -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)

SKU: HUB-IG5362
Marca: HUBBELL
Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$835.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;
Contacto dúplex industrial con conexión a tierra aislada, diseñado para instalaciones eléctricas de alto rendimiento en entornos industriales exigentes. Fabricado en nylon de servicio extra pesado que garantiza durabilidad mecánica superior y resistencia a impactos. Cumple con la configuración NEMA 5-20R para 20 A a 125 V con 2 polos y 3 hilos, ofreciendo compatibilidad estandarizada para equipos de mayor demanda energética. Su clasificación IP54 permite operación en condiciones con presencia de polvo y proyección de agua, mientras que su rango térmico extendido de -40°C a 75°C asegura funcionamiento continuo en climas extremos sin degradación del aislamiento.

Características Generales

- Tipo: Contacto dúplex tradicional con conexión a tierra aislada
- Configuración: 2 polos, 3 hilos, NEMA 5-20R
- Capacidad eléctrica: 20 A, 125 V
- Grado de protección: IP54 (polvo y proyección de agua)
- Montaje: Con tornillos
- Ambiente: Interior seco, protegido por medios adicionales para exteriores
- Serie: Servicio pesado industrial

Desempeño Eléctrico

- Voltage nominal: 125 V
- Interrupción de corriente: Certificado a corriente nominal completa
- Terminales: Cobre calibre #12-#10 AWG
- Inflamabilidad superior: UL 94V-2
- Inflamabilidad base: UL 94V-0

Físicas y Ambientales

- Color: Naranja
- Protección: IP54
- Temperatura máxima continua: 75°C (167°F)
- Temperatura mínima continua: -40°C (-40°F)
- Condición térmica: Sin impactos en rango operativo

Especificaciones de Construcción

- Tipo de equipo: Dúplex tradicional
- Número de polos: 2
- Número de hilos: 3
- Configuración NEMA: 5-20R
- Montaje: Con tornillos
- Aplicación: Servicio extra pesado industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado en ambientes industriales
Característica 2	Aislamiento dieléctrico mínimo 2000 V para protección eléctrica superior
Característica 3	Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Característica 4	Terminales de cobre calibre #12-#10 AWG para conexión confiable
Característica 5	Protección IP54 contra polvo y proyección de agua en operación
Característica 6	Rango operativo -40°C a 75°C para condiciones climáticas extremas