



Contacto Dúplex Industrial / 20 A / 125 V / 2 Polos 3 Hilos / NEMA 5-20R / Aislado a Tierra / Rango -40°C a 75°C

SKU: HUB-IG5362R
Marca: HUBBELL
Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$894.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;
Contacto dúplex industrial con configuración NEMA 5-20R diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos industriales interiores secos. Incorpora conexión a tierra aislada que proporciona protección eléctrica reforzada para equipos sensibles y operarios. Soporta cargas de hasta 20 A a 125 V con potencia nominal de 2500 W, compatible con conductores de calibre AWG #12 a #10. Fabricado en nylon de alta resistencia para soportar condiciones de trabajo exigentes. Su rango de temperatura de operación de -40°C a 75°C sin impactos permite instalaciones en ambientes no climatizados o con variaciones térmicas significativas.

Características Generales

- Aplicación: Servicio extra pesado
- Material: Nylon
- Ambientes de trabajo: Interior seco (a menos que se encuentre protegido por medios adicionales)
- Montaje: Con tornillos

Especificaciones Eléctricas

- Número de polos: 2
- Número de hilos: 3
- Rango de amperaje: 20 A
- Rango de voltaje: 125 V
- Potencia: 2500 W
- Tamaño de cable: #12 AWG a #10 AWG
- Interrupción de corriente: Certificado

Especificaciones Físicas

- Dimensiones: 3.28 in x 1.33 in x 1.05 in (83.31 mm x 33.78 mm x 26.67 mm)
- Altura: 1.05 in (26.67 mm)
- Largo: 3.28 in (83.31 mm)
- Ancho: 1.33 in (33.78 mm)
- Peso: 0.25 lb (0.11 kg)

Condiciones de Operación

- Ambiente: Interior seco
- Protección adicional: Requerida para condiciones húmedas o exteriores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra aislada para protección eléctrica reforzada en entornos industriales
Característica 2	Capacidad 2500 W con cable AWG #12 a #10 para cargas de servicio extra pesado
Característica 3	Material nylon resistente para ambientes interiores secos de alta exigencia
Característica 4	Montaje con tornillos para instalación firme en tableros y equipos industriales
Característica 5	Operación garantizada de -40°C a 75°C sin impactos para condiciones extremas
Característica 6	Diseño compacto 3.28 x 1.33 x 1.05 in para integración en espacios reducidos