



Contacto Dúplex / 2 Tomas 2P+T / 127 V~ / 15 A / 60 Hz / Instalación en Muro

SKU: JTL-B72-23 Marca: JWJ Categoría: Apagadores, Contactos y Dimmers

\$37.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto dúplex con dos tomas de corriente 2P+T diseñado para instalaciones eléctricas en espacios interiores residenciales, comerciales y de oficina. Opera con corrientes eléctricas de 127 V~ a 60 Hz con capacidad nominal de 15 A. Su estructura compacta de 11.8 x 7.8 x 3 cm permite una colocación sencilla en muros interiores sin requerir cajas de empotre adicionales. Fabricado en plástico de alta durabilidad con acabado blanco semi brillante, presenta un diseño discreto y sobrio que se adapta estéticamente a diversos ambientes como habitaciones, salas, estudios, cocinas y oficinas. Proporciona funcionalidad eficiente para la conexión simultánea de dos equipos eléctricos con protección de tierra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Placa con 2 tomas de corriente 2P+T (polos + tierra)Voltaje nominal: 127 V~Frecuencia: 60 HzCorriente nominal: 15 ADimensiones: 11.8 x 7.8 x 3 cmMaterial: plástico duraderoColor: blanco semi brillanteInstalación directa en muros interioresDiseño discreto para espacios diversos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje: 127 V~Frecuencia: 60 HzCorriente: 15 AConfiguración: 2 tomas 2P+T</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 11.8 x 7.8 x 3 cmMaterial: plástico duraderoColor: blanco semi brillanteAcabado: semi brillante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: directa en muros interioresAmbiente: espacios interioresAplicaciones: hogar, negocio, oficinaEspacios compatibles: habitaciones, salas, estudios, cocinas, oficinas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble toma 2P+T para conexión simultánea de dos equipos
Característica 2	Compatibilidad con instalaciones residenciales y comerciales a 127 V
Característica 3	Dimensiones compactas de 11.8 x 7.8 x 3 cm para espacios reducidos
Característica 4	Plástico de alta durabilidad con acabado blanco semi brillante
Característica 5	Diseño discreto que se integra en diversos ambientes interiores
Característica 6	Instalación directa en muros sin requerir cajas de empotre adicionales