



Toma de Corriente Dúplex / 127 V~60 Hz / 15 A / 1 Módulo Compacto / 2P+T / 40,000 Maniobras

SKU: JTL-B72-24 Marca: JWJ Categoría: Apagadores, Contactos y Dimmers

\$35.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Toma de corriente dúplex diseñada para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales que requieren distribución de energía confiable en espacios compactos. Opera a 127 V con frecuencia de 60 Hz y corriente nominal de 15 A, proporcionando capacidad suficiente para equipos de uso general. La construcción con vida útil de 40,000 maniobras garantiza durabilidad en aplicaciones de alto ciclo de operación. El formato de un solo módulo permite integración en tableros eléctricos estándar sin requerir adaptaciones estructurales. Compatible con enchufes bipolares (2P) y bipolares con tierra (2P+T), eliminando la necesidad de múltiples configuraciones de contactos en la misma instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Toma de corriente 127 V~60 Hz 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño 1 módulo compacto y versátil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad enchufes 2P y 2P+T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Durabilidad 40,000 maniobras vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación fácil y segura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso residencial y comercial amplio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 127 V~60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de operación: 60 Hz<li style='padding: 6px 0;'>Durabilidad: más de 40,000 maniobras de vida útil</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Placa con toma de corriente 2P+T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos: 1 módulo compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 78 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 118 mm<li style='padding: 6px 0;'>Profundidad: 30 mm</div></div><div style='padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Residencial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Oficinas<li style='padding: 6px 0;'>Hoteles</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 40,000 maniobras para instalaciones de largo plazo
Característica 2	Compatibilidad universal con enchufes 2P y 2P+T sin adaptadores
Característica 3	Formato de 1 módulo para optimización de espacio en tableros
Característica 4	Panel de montaje simplificado que reduce tiempo de instalación
Característica 5	Diseño clásico versátil que se integra en entornos residenciales y comerciales
Característica 6	Dimensiones compactas 78 x 118 x 30 mm para ubicaciones con espacio limitado