



Contacto Dúplex de Pared / 15 A / 125 V / Conexión a Tierra / 3 Hilos / Color Biscuit

SKU: SC3PSBIL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$435.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex de pared diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren conexiones eléctricas de uso general con capacidad para cargas de alta potencia. Ofrece dos salidas independientes con capacidad nominal de 15 A a 125 V. Incorpora conexión de tres hilos (línea, neutro y tierra) que garantiza una instalación segura conforme a normativas eléctricas. El dispositivo no funciona como interruptor; permite la conexión directa de lámparas, ventiladores y equipos eléctricos. El acabado Biscuit (beige claro) de la línea Satin Colors permite la integración estética con placas de pared y accesorios de la misma serie. Es un reemplazo directo para contactos estándar existentes, facilitando su instalación en cajas de empotre convencionales. No incluye placa de pared.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex (dos salidas) de pared para uso general; no es un interruptor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de 15 A a 125 V, para cargas de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión de 3 hilos (línea, neutro y tierra) para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color Biscuit (beige claro), línea Satin Colors<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con placas de pared Decora de la misma línea (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Reemplazo directo para contactos estándar existentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Contacto dúplex de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 15 A / 125 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: 3 hilos (línea, neutro, tierra)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Cargas de alta potencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Estéticas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Biscuit (beige claro)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Decora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Reemplazo directo estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 contacto dúplex de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos de montaje incluidos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Placa de pared no incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos salidas independientes para conexión simultánea de equipos
Característica 2	Capacidad de 15 A para cargas de alta potencia
Característica 3	Conexión de 3 hilos con protección a tierra integrada
Característica 4	Reemplazo directo en cajas de contactos estándar existentes
Característica 5	Acabado Biscuit compatible con accesorios Satin Colors
Característica 6	Instalación segura con terminales para línea, neutro y tierra