



Contacto Dúplex de Pared / 15 A / 125 V / Placa Frontal Gris / Instalación Sin Tornillos Visibles / Compatible Multi-Gang

SKU: CAR15GRS Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$202.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex de pared de la línea Claro, diseñado para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales a 125 V con capacidad de hasta 15 A por circuito. Permite la conexión de aparatos y luminarias con un acabado uniforme gracias a su placa frontal en color gris. Utiliza el sistema de placas Designer sin tornillos visibles, compartiendo la misma plataforma de instalación que los atenuadores y controles Lutron Maestro, Diva, Skylark y Pico. Soporta configuraciones multi-gang de 1 a 6 posiciones en caja de pared estándar, facilitando la integración estética y funcional con otros dispositivos de la misma línea. Requiere placa Lutron Designer vendida por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto dúplex de pared para 125 V, hasta 15 APlaca frontal en acabado gris (GR)Instalación sin tornillos visibles con adaptador de alineaciónCompatible con placas Designer de 1 a 6 posiciones (gang)Comparte placa de pared con atenuadores Maestro, Diva, Skylark y controles PicoMontaje en caja de pared estándarRequiere placa Lutron vendida por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 125 V<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente máxima: 15 A<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Contacto dúplex de pared</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado de placa frontal: Gris (GR)<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación: Sin tornillos visibles, con adaptador de alineación<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Caja de pared: Estándar<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad multi-gang: 1 a 6 posiciones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Contacto dúplex de pared CAR15GRS</div></div><div style='margin-top: 20px;'>Nota: La placa de pared Designer se vende por separado.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto dúplex de pared para instalaciones de 125 V, con capacidad de hasta 15 A
Característica 2	Placa frontal en acabado gris (GR), a juego con controles Lutron Claro
Característica 3	Instalación sin tornillos visibles: la placa se ajusta al adaptador de alineación
Característica 4	Comparte placa de pared con atenuadores Maestro, Diva, Skylark y controles Pico
Característica 5	Formato compatible con placas Designer de 1 a 6 posiciones (gang)
Característica 6	Se instala en caja de pared estándar; requiere placa Lutron vendida por separado