



Contacto Dúplex de Pared / 20 A / 125 V / Terminales Laterales o Push-In / Acabado Satin Colors / Sin Tamper-Resistant

SKU: SCR20BI Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$873.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto dúplex de pared de la línea Claro de Lutron, acabado Satin Colors, con capacidad de 20 A a 125 V para uso residencial y comercial estándar. Se instala en una caja de pared convencional y admite conexión por terminales laterales o mediante push-in posterior. Es un modelo estándar, sin función de atenuación ni protección de manipulación (tamper-resistant), pensado para reemplazar o instalar contactos eléctricos combinando el mismo acabado que otros dispositivos Satin Colors de Lutron en una instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto dúplex de la línea Claro para instalación en caja de pared estándarCapacidad de 20 A a 125 V, con conexión a tierraCuerpo y mecanismo de termoplásticoConexión por terminales laterales o push-in posteriorCertificado UL/CSAAcabado color biscuit, paleta Satin Colors de LutronNo es un modelo resistente a manipulación (not tamper-resistant)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Capacidad: 20 A a 125 VConexión a tierra: SíTipo: Dúplex estándarTamper-resistant: No</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Material del cuerpo y mecanismo: TermoplásticoAcabado: Satin Colors, color biscuitCompatibilidad de caja: Estándar de paredConexión: Terminales laterales o push-in posterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'>Contacto dúplex de pared Claro SCR20BI</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión dual por terminales laterales o push-in posterior para instalación ágil
Característica 2	Cuerpo de termoplástico resistente para uso residencial y comercial estándar
Característica 3	Compatible con caja de pared estándar para reemplazo directo
Característica 4	Acabado Satin Colors biscuit para uniformidad estética en instalaciones combinadas
Característica 5	Certificación UL/CSA para cumplimiento en instalaciones eléctricas profesionales
Característica 6	Modelo estándar sin tamper-resistant para aplicaciones que no requieren protección infantil